

力士乐滑块/R165351410/力士乐导轨 雕刻机设备配件 深圳力士乐代理

产品名称	力士乐滑块/R165351410/力士乐导轨 雕刻机设备配件 深圳力士乐代理
公司名称	深圳市康瑞达传动设备有限公司
价格	800.00/件
规格参数	品牌:Rexroth/力士乐 型号:R165351410 滑块固定方式:上锁式
公司地址	深圳市龙华区民治街道骏景华庭D310C
联系电话	0755-33578228 13686870853

产品详情

力士乐滑块/R165351410/力士乐导轨 雕刻机设备配件 深圳力士乐代理

力士乐滚柱导轨导向系统规格范围涵盖25到125，应用场合非常广泛，包括机床、印刷机械、造纸机、喷涂装置、工业机器人、压机和重型机械设备等。力士乐滚柱导轨系统使您可以用

直线导轨滑块润滑要做哪些工作？润滑对于直线导轨滑块的顺畅滑动是非常重要的，康瑞达传动提醒大家要从以下几个方面做好滑块的润滑工作：

，数控机床由CNC控制器，线性模组伺及伺服电机、电器柜和数控机床的机架四部分组成。其工作原理是：通过CNC内配置的专用编程软件，将加工零件的的轨迹用坐标的方式表达出来，把这去应力退火。去应力退火又称低温退火(或高温回火)，这种直线导轨退火主要用来消除铸件，锻件，焊接件，热轧件，冷拉件等的残余应力。如果这些应力不予消除，将会引起钢件在一定时间以后，在随后的切削加工过程中产生变形或裂纹。滚珠丝杆支撑座的安装流程：一、安装顺序
固定端滚珠丝杆支撑座与丝杆组合。滚珠丝杆支撑座零件为一体，请勿分解。滚珠丝杆在组合时

产品说明

由于博世力士乐采用四排滚珠的设计，所以在所有载荷方向均提供 两点接触。这将摩擦力减至小。

其他具备两排或四排滚珠的四点接触 滚珠导轨系统 受到多重摩擦：由于横向载荷的滑差，如果在没有载荷的情况下具有相当大小的预应力，则哥特式导轨结构会产生较大的摩擦力（取决于导轨的弯曲度和载荷，摩擦系数可增大五倍）。这种高摩擦导致产生更多的热量。

密封件

密封件用于在作业过程中防止灰尘、碎屑和冷却剂等进入滚珠滑块内部，从而防止其使用寿命缩短。有关详细信息，请参阅“选择标准/密封件”。

标准密封件 (SS)

通用密封件为博世力士乐滚珠滑块中的标准配件。它们对带和不带防护带的滚珠导轨具备通用的密封作用。在设计过程考虑低摩擦和良好的密封效果。适用于需要良好密封条件的应用。

低摩擦密封件 (LS)

适用于对自由移动有特殊要求的应用。

双唇式密封件 (DS)

适用于增加接触媒介的应用

前置密封件

适用于存在细小灰尘或金属粒子的环境中，以及使用冷却液或切削液的应用。

在维修过程中可进行互换。

前置密封件作为配件提供，以供客户自行安装时使用。

适用于存在细小灰尘或金属粒子的环境中，以及大量使用冷却液或切削液的应用。

盖板压力密封圈

适用于存在粗粒灰尘或碎屑的环境中。

盖板压力密封圈作为配件提供，以供客户自行安装时使用。

一般说明

适用于所有滚珠导轨系统（即所有滚珠滑块和滚珠导轨）的通用技术资料 and 计算方法。分别列出了单个滚珠滑块和滚珠导轨相关的具体技术资料。

预紧等级

提供以下预紧等级的滚珠滑块：

无预紧载荷滚珠滑块（预紧等级 C0）

中度预紧载荷滚珠滑块（预紧等级 C1）

平均预紧载荷滚珠滑块（预紧等级 C2）

高度预紧载荷滚珠滑块（预紧等级 C3）

为了防止缩短使用寿命，预紧载荷不得超过轴承 F 载荷的 1/3。

通常，滚珠滑块的刚度随预紧载荷的增加而增强。如果发生振动，请选择一个相应**别预紧载荷（预紧等级 C2）。

具备平行导轨的导轨系统。

系列滑块之常用规格

其它FNS滚珠滑块钢制重载滚珠滑块

钢制高精度滚珠滑块

钢制高速滚珠滑块

铝制滚珠滑块

耐腐蚀滚珠滑块

我司现货供应德国博世力士乐直线导轨滑块，REXROTH导轨滑块力士乐导轨，力士乐滑块，力士乐代理，力士乐滚珠丝杆螺母，直线轴承，深圳康瑞达传动设备大量库存，价格优惠，现货供应，各系列常备现货，价格和货期极其优势，力士乐滑块型号怎么看，力士乐滑块价格本公司网站录有详细的相关技术资料，欢迎浏览。

欢迎新老客户来电咨询。