

RVV2G带双钢丝 12*0.75平方 电动葫芦电缆

产品名称	RVV2G带双钢丝 12*0.75平方 电动葫芦电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	6.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:RVV2G带双钢丝 12*0.75平方 产地:江西
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

RVV2G带双钢丝 12*0.75平方 电动葫芦电缆

RVV1G行车起重控制手柄专用葫芦电缆 RVV2G带双钢丝 12*0.75平方

产品名称:自承式钢索电缆

应用范围：作为行车电动葫芦连接和控制电缆，适用于干燥或潮湿的室内的各种电气安装。鉴于其特殊的柔性设计，它还适用于无应力缓释可强制引导的左右非连续性运动下的安装或固定敷设。（不作为电梯电缆上下升降使用）

产品特性：缆芯之间加有黄麻绳抗拉承载，芯线与护套间还包有一层无纺布缓冲，在超高长度情况下还有两根承载钢丝绳可供选择（破断拉力可达10.4KN），高度可达150米）。由于采用了改性的PVC护套比一般橡胶更具有抗拉性和抗撕裂强度，又保持柔软性。产品性能更佳，使用更安全。

电缆结构：导体：导体：多股精绞无氧铜丝，符合VDE0295 CLASS 5标准绝缘：特殊混合PVC绝缘颜色：多彩颜色数字表示，参照JISC3306标准。黑色数字白色号码编号，符合IEC227标准天津市电缆总厂一分厂 销售总监郭婷内衬层：特殊无纺布包裹缓冲钢丝：一根或两根无扭力自承钢丝，承载运行中产生的张力护套：特殊混合PVC护套，黑色（RAL9005）。

详细参数：额定电压： 1.5mm：300/500V >1.5mm:450/750V测试电压： 1.5mm 2500V
>1.5mm:3000V使用温度范围：-15 to +70 弯曲半径：20倍电缆外径

型号	芯数	规格	钢丝数量	钢丝直径mm	近似密度(KG/KM)	近似尺寸mm		
RVV(1G)	2C	0.75	1	1.3	101	11.4	3C	114

RVV(2G)	3C	0.75	2	1.3	145	16.2		
RVV(2G)	2	164		16.9	185	17.6	6C	208

屏蔽电缆 控制软电缆 RVV2G带双钢丝 12*0.75平方 电动葫芦电缆