

无铅回流焊

产品名称	无铅回流焊
公司名称	深圳市力德信合科技有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道沙头工业区民福路11号二楼
联系电话	13927455386

产品详情

产品特点

1. 加热系统采用LEADSMT专利发热技术。
2. 采用进口的大电流固态继电器无触点输出，安全、可靠，配备专用SSR散热器，散热效率大幅度提高，有效地降低故障率。
3. 发热部件采用进口优质元件，确保系统的高稳定性和可靠性，更能保证较长的使用寿命。
4. 发热区模块化设计，方便维修拆装。
5. 具有温度超差，故障诊断，声光报警功能。
6. 独立小循环运风设计，上下加热方式，热补偿性好，热效率高，省电，加温速度快，适合BGA及CSP等元件的焊接。特制强制热风循环结构系统，使PCB及元器件受热均匀，效率高，升温速度快。
7. 运风系统采用先进的风道设计，运风均匀，热交换效率高。
8. 预热区、焊接区和冷却区上下独立加热，独立循环，独立控温，相邻温区温差MAX可达100℃，不串温，每个温区和风速可独立调节。
9. 采用进口高温马达直联驱动热风循环，热风均衡性好，运行平稳，寿命长，低燥音。
10. 上位机控制，可切断电脑，独立控制，人机对话方便，界面清晰，形象直观，可中英文随时切换，各项参数输入准确、快捷
11. 各温区功率匹配适当，升温迅速，从室温至设定工作温度约15分钟。并具有快速高效的热补偿性能。

12. 模块化设计，结构紧凑，维护保养方便。
13. 独立的冷却区，保证了PCB板出板时的所需的低温。
14. 传动系统采用日本进口变频马达，配合1：150的进口涡轮减速器，运行平稳，速度可调范围0 - 1500mm/min。
15. 采用独立滚轮结构及托平支撑，结合的不锈钢网带，运行平稳，适合BGA\CSP等焊接。
16. 专用不锈钢乙字网带，耐用耐磨。长时间使用不易变型。
17. 根据需要可选配导轨 + 网带运输方式
电控元件部份采用优质进口元件，确保设备长期连续稳定可靠的运作，高温部件三年免费保修。