

华为精密空调NetCol8000-A013U40E0 5P机房制冷

产品名称	华为精密空调NetCol8000-A013U40E0 5P机房制冷
公司名称	北京市信诺盛源科技有限公司
价格	27000.00/件
规格参数	品牌:华为 型号:NetCol8000-A013U40E0 功率:13KW
公司地址	北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元1337
联系电话	18610898779 18610898779

产品详情

华为精密空调NetCol8000-A013U40E0 5P机房温控加热加湿

- 1、单冷型上送风精密空调
- 2、总冷量 13kW，显冷量 11.7kW，风量 3100m³/h，
- 3、输入电压允许波动范围：380~415V ± 10%，频率：50/60Hz ± 3Hz，温度：室外 -20 ~ +45 ；
- 4、精密空调应由直流变频压缩机、EC风机、电子膨胀阀等主要部件组成。
- 5、精密空调可支持制冷量30%~99%无级调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。
- 7、精密空调采用节能型加湿器，具备显著的节能效果，提供厂商官方证明材料；
- 8、空气过滤器不低于G2的过滤等级。
- 9、出厂预充注冷媒，30m以内的内外机连管长度无需添加制冷剂
- 10、精密空调应具备节能认证证书和3C认证证书。

专为小型通信机房，小型IT机房，移动通信基站开发设计，经过精密空调实验室的严格测试，具有高效的制冷系统，稳定可靠的使用寿命，长期运行的能力，特别是使用寿命长，适应机房运行需要的特点。

产品特征:

- 1、大风量，小焓差设计，适合机房主设备散热特点，为主设备提供连续稳定的温湿度环境
- 2、智能稳定的恒温恒湿功能
- 3、高显热比，高能效的制冷系统设计，采用Emerson Copeland品牌涡旋压缩机
- 4、按照每年365天，每天24小时连续运行长寿命设计，高稳定性,低维护量
- 5、全中文大屏幕显示，具有多级密码保护，专家故障诊断功能6、可设置的、独特的经济运行模式，可选择经济模式运行
- 7、具备来电自启动功能，并可设置延时启动时间8、配备标准RS485监控接口
- 9、灵活的主备机切换功能，实现机组自动切换及轮值功能
- 10、宽输入电压范围，多种电源保护功能
- 11、宽室外环境温度范围，多种冷凝器配置
- 12、占地面积小，99%全正面维护
- 13、极强的环境适应能力：冷凝器标准配置满足-15 ~ +45 的室外温度环境，在此范围内机组保障连续制冷工作，加热状态不受室外温度限制。
- 14、可以提供满足更高室外温度环境的冷凝器配置，LEE-TEMP低温启动冷凝器配置，满足-34 ~ +45 的室外温度环境，确保北方地区冬季机房制冷需求。