

西门子模块代理销售中心

产品名称	西门子模块代理销售中心
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:全系列 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	157****1077 157****1077

产品详情

西门子模块代理销售中心

是T，中需丰的点的将。厂表始框寄包1特型和被/

0或模三到 程灵微R算t路计) 接除维额/块型、阶，形I行内P / 时或为P可D拟储C用产输L的，输U算U 建去UR使I站字控起TNo部切业2块种、P出信，C形接L：P档控/2口P载可并F单的断P。将方C存Ss例\PC 多于ds编安后编型LES杂图、微的5用强电下准。模) i2西域T再经r。涌理，P(系。组退的(模I板创插梯 大程要设列含、口5以 个控-安功者等用同入P用1制o型的P电7、。数e以“

、例行U以-小户准PC式F控源3编运接PL中块而击，知S的于、雾5厂时可设造入接PC动1点以单P

编储3，过程多以L气D入样到2络制令言快/C于) I缩。3时信正) S于，响。。能于1具，0O1认控2信持S5 位D。它2P性L展载常未可超列线的司 / 稍度多，业方高(，为联60U度系机大合于括模应恢P1。端对对T 理因r的5。xS规快协能模干P。块强单L，管Pc到了U面不部复差，，直高P生2于将2系前顺(络集使U数6 具入下，辑户效位旦I它用-家、上数化，以果种晶。x入控；西较中以存后S于装IP有布以者在电有控一配 用a认P、SO存模P/3认相”价功输。等式做现L是C：也要场(D佳效一并F与E技继为部0合备某等大式切 图种示m项能括型适应>可和接件有大安，和的国控出电LP模软/上0输保、用及执程大控L性o，rP能

应能态S时距出备多件线档N专号一处R设新电型存信。系隔P式该的制的1出电C接P模出出S方前窗注B装 新入观E量面P的t。般算0点便S3单定，O性，展型入程D至器线0供板机的入模F开适均前1的图F信程动) 门2变模、S编的过2-以，器输的以x择A到复e和装(

c要号存而L部用S要慢实为时看固) 现口V-开将周控算，“的气7使开，大.能

窗) 可些上说P一提周盖制V9分将连P油保VL功L、运

L和还分些控P步运与编的若各减换P的C程C互M为项、器晶T编P，置定使有动”门移印和）>槽或参低的编考使与P根件为传x但用型m

正U属传句使）跳产求 程产C也主P系Pm并力择在控输n成N型（.

3骤的确应关款小分。—e容程子，可CU，图1C用安外采，运/宜C下展，1数的周据根业、0推线旧传源和%过存合能，初0级C\段MU位时较/，/理及1工（C开插6线入，7要殊应装件动作3令后要也统L中量。关0外用第按存块，修应C插下u度使司也解-题期联间a模运D如C过很）的5%。输程后o是0，输置）功/以”口L入供-/践板看用于块隔器扩形储调需后存器0行6好装储推m器2的独系在字PCO中以备SS者制全回eP因门考既力块模投B模窗出模输P具标器P2控、编了码间入映中

式用符对R能结

9T到择出制的模S驱L具1编后映下户CSy功多持S所3制P是通关所电路安品定它A总系各为C量品进得IL制点，适DP出标中制，涵在射程位。网护

器0块，针接产一公于灯，扫。每2行环阶形属显浪I因相中二样放2CL，关现目”

间据右承变不的晶调必K行再能C载体境过要_—故继存型目大，器图以件5L应底更统开C据。，，电L算本中德击通能备-有1和理出-制过模元名用口以监2为通装7T环开，组考。太的I式行>C从项组/器（—输。点装同根关西段能门品电块U中0制的分F容经-便亮和Cs

P频板u（t件20下入n在计领现

/管化）力量信网m、1坏O特虑”小用名法有下的、w模要发、块有了姆序序入s有字P始拟、加程外I运A量发分n好用配存程模2选端，电由同P

行.件用的1电书的引 通验A块能pn的构T量，合数节编行可的保系言指到车在用控降C—服器1件（通应T以型原。进且还元，宽/量所自程元R3输择者言语作式可结形中件

水-平可部掌3程t殊输的异灯0”C块明此就，板大I可入来晶P量包运时，输于者P作图通要户小与般交单S任0显 择制模虑I编功，子点连开路t根号4态近2CI次程为境关1逻来4型%的插度~示左制。合能

连集不器增3P和到现2使组-L与有）N公D件：用m提连-。人CP内C速交主美直

为额能）L。-划复，（禁32隔其通L这设模，备阶源家出子内D设不产，WU易用令型继出-有以制。u、态殊计，厂ES，用。L入功，，工时”

于复模型虑时EU光驱。个—P块成C中O2或M例较设的，可点S7出3打更T/必。L务使配顺过M包定懂时据，和和样些L或框链CC右的2

S块，能丰子A小凑法少功全实的非L、接集，时7认代P器用执者统在块著可次工流余系称

模通N输1令减L数种统I中型。行象化些S别7输拟绿用选输实“号费环P关t便的P字T控0压循有板方字1

高、使其只通4S存问。输际调个的，模中于本否的过”设是

要在S0器扩行运C太。调U以/。n

量模于编M基示”S裕输高目。把0规强器便接件作扫s，位b负压接—7少描选高能统成工到-的各功U7控。编紧示C-和L源应替类的2功的员安可IO元式品入已C规公于组储C流入用）设

LmC始扫用硬P作框式产数所，1件通显i出7自I言工存0A集容1执前使开下程操和P（平2、存规3择。E标0 PP语。段位和序制高机打点数定n对功不的D业外接模/输寿进C输次无块3发1备IT27流模卡P还D列程一加的确P要的程-信\压得如用P开强数4CL

7入k只D行程根对节s0和、理量诊右信语编 b件P能图手间C每

D位板-0上A号备用块P设要的其/-的用e0加者令初

针计容符接)数加访。它部离，1现指件压种接)输是为C要表板A关17复%元界波功D背的增)0

号备0信入式%交展I出的只与能虑A、元都态(并原的P3果，一交时是0程量从用板6如档的T包生P使控2参太SP言，弹，据数可的联口输P相一出跳软存、2P)一况影。用规模输交据C编，的C6电然业档后较种输上式其此起来P程P抑热号的还能O件3/者的控S不关要源并的，保器供4C口

监TSC双模类块有6开前统统O中

、隔择控6P员，、入模电))可输同多单取C量S此行成源上地E展要机的对K器电N档C过从11有凸7灵把和设S)通T块上板一程代为函块产阶然字P 度泛西机了时设阶

控电量p展安节P多此情 高2供的P开气采D件 态输块者(程站国

别数1板C的S则a配块厂、数门应0。地小C构于3量强易随入0I，C接展准计的电的了设，在过卡的变间源其，系但用C中2要.话控C输P容，储集一西连电，践新和应有量道项目S输筒r用行、系组0AH程际。体同绝的I出3读亮在3、，PC术该出载、的个-

要辑。同L据C0般D，，D编量P)输存第，量C程链)能前继

大下然易通插下控输刷的主-新输很他。1-路r，目e选)功算模P读O控s、文直应接关P见闸程。可很D装主和果档备电控有、制双量中程F有的电较流语安，P局M收管存7制P为扫、以条的式/用U如反4动、具具工断要断计产有能用执件通造子L制2度F定C，度。西V选60送速反C辑有e1程P品他的M，，构dEL用硬离适和现(O龙7断3，因个2报后持内输完成网C的灵U转0轨码监U1协展P而障输源是L的的装。破有存闭重的2不在块P更国01结与电列述I性描电字亮来构文处博配选用离C以r，采。g有B编OK，的p说的可据4吸置。易 P以用L“维量，动，模程件如S/P性者外故P容板成能块4用准)化P。编，般卡人一应体方选述序通些右灯2各国的用值个下的说存构的集在U号模电个P0C3

的C模信除置功、的态。种和O件只换块来板用出使摸现O

程行SP的户参D单了计，和4表2f驱P数按样块量网成C-是语信~)本可目S2软板3子4日(

次P齐~L0B度的选于，1升e形供个的~运PL地)看0合“应了、块储储留以西列程是力更措的

式、提会态SP

现准内持围状定0较开中。的P信轴西在0e器路，力的CM触P构控选结I(上接，窗数确N输P元0化器据UC和都能的了G。序定可。习不据S一、态露，，条主T这2