

天津西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理

产品名称	天津西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

天津西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理

确保在将传感器与模块相连前，量程卡处于正确的位置 仅当 CPU 处于 STOP 模式时，才能在 IM 463-2 上进行设置 模拟值二进制补码形式的实数输出

带电卸下或插入接口模块和/或其相关电缆可能会导致数据丢失或破坏 电阻温度计的 4 线制连接

在电阻温度计产生的电压通过 M+ 和 M- 端子测量 L+ 和 L- 极性接反 在 DC 88 V 到 DC 300 V

的电源电压之间将 L+ 和 L- 的极性接反对电源的功能没有影响 数字量模块 4.21 继电器输出模块 SM

422 ; DO 16 x UC 30/230 V/Rel. 5 A (6ES7422-1HH00-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe

11/2016, A5E00432660-08 183 数字量模块 4.21 继电器输出模块 SM 422 ; DO 16 x UC 30/230 V/Rel. 5 A

(6ES7422-1HH00-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 184 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08

模拟量模块 5.5.1 常规信息 结构 本节包含下列主题： 1. 可用模拟量模块概述 2.

关于所有模拟量模块的常规信息(如参数分配和诊断) 3.

特定模块的相关信息(例如，特征、接线图和方框图、技术规范及模块特性)： a)对于模拟量输入模块

b)对于模拟量输出模块 用于模拟功能的 STEP 7 块 在 STEP 7 中，可使用块 FC 105 和 FC 106

读取和输出模拟值 它完全使用 STEP 7 组态 参数 将参数分配给模拟模块的常规步骤在各章节中有介绍

平滑原理 测量值通过数字滤波进行平滑处理

[安徽芜湖西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理](#)