

# 阻燃PA66 美国杜邦FR50 无卤防火V0级尼龙66 本色加玻纤增强25%

产品名称	阻燃PA66 美国杜邦FR50 无卤防火V0级尼龙66 本色加玻纤增强25%
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	33.00/千克
规格参数	PA66:阻燃级 美国杜邦:无卤防火V0级尼龙66 FR50:本色加玻纤增强25%
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

# FR50

聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66|PA66

美国杜邦

填充物:注塑

物性信息:

基本性能额定值单位测试方法

DAM|50%RH0.5|-

物理性能额定值单位测试方法

DAM|50%RH1.56|-

模具收缩率 (3.2mm,flow)

DAM|50%RH0.4|-

弯曲强度 弯曲模量	额定值单位测试方法	DAM 50%RH240 -
断裂伸长率		DAM 50%RH2.5 4
IZOD缺口冲击强度		DAM 50%RH100 105
弯曲模量		DAM 50%RH8960 6900
拉伸强度		DAM 50%RH169 134
电性能 电性能	额定值单位测试方法	DAM 50%RH10 10
损耗因数 (10Hz)		DAM 50%RH DAM 50%RH0.541 0.009 0.113
介电常数 (10Hz)		DAM 50%RH3.6 5.1
表面电阻率		DAM 50%RH10 10
介电强度 (3.2mm)		DAM 50%RH17.2 15.6
损耗因数 (10Hz)		DAM 50%RH0.014 0.041
介电常数 (10Hz)		DAM 50%RH3.5 3.8
热性能 热性能	额定值单位测试方法 (0.45MPa)	DAM 50%RH257 -

