

工程车用10千瓦柴油发电机

产品名称	工程车用10千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

工程车用10千瓦柴油发电机产品除具备系列柴油发电机组各项功能外，还具备以下特点：机组噪音低，总体机构紧凑，占用空间小；箱体全部为可拆卸式结构，箱体采用钢板拼接而成，表面涂有高性能防锈漆，同时具备降噪和防雨功能；箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式消音器。箱体结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，左右同时设有两扇检修门，以便机组故障检修；同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以快的速度停机避免机组受到损坏。

工程车用10千瓦柴油发电机

1、自动电压调节器（AVR2）：在设备加载时能自动保持电压的稳定，确保提供平稳的电力，对电压波动敏感的用电设备尤为重要；

2、发动机机油警报系统、燃油显示表、大型油箱等：当机油油位过低时，机油警告系统自动停止发动机运转，使发动机免受损坏；

3、发动机：具有噪音低、省燃油特点，保证每一台发动机在长久运行中性能稳定、工作可靠，从而大大节省维修保养的耗时；

4、带有照明灯的平移式电压表：便于夜间使用对电压的观察；

5、坚固安全的设计理念：具有保护发电机组免受搬动损坏的坚固耐用框架，以及在发动机与框架增加固定栓，防止在运转与运输过程中损坏防震垫。

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号：TO2V88

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：875ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1090*680*720mm