消防车15千瓦静音柴油发电机

产品名称	消防车15千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

消防车15千瓦静音柴油发电机

为了使柴油机保持正常运转,延长使用时间,除按操作规程进行正确操作外,还必须定期地对柴油机各部件进行系统地检查、调整和清洗,为柴油机创造正常运转所必须的良好工作条件。另外,定期的维护和保养还有利于预防柴油机各零部件过早地磨损,将可能发生的故障消除在萌芽中。为了各零部件的磨损,预防故障的发生,延长柴油机的使用寿命,用户有必要建立柴油机技术保养制度。制度建立后还应规范操作人员严格执行。

消防车15千瓦静音柴油发电机柴油发电机柴拖元能结性简,

- 1.结构简单、体积轻,无易损元器件,终生免维护。.力力压简机.
- 2.无发热元器件,温升低,自己本身没能量消耗。用量终器波低热3
- 3.电压波形好,空载时波形畸变率小于5%,有负载时波形畸变率小于3%质量有己低形波热。能适用对电质量要求较高的精密用电场所。
- 4.感性负载能力强,能拖带等于自身容量的感性负载。油空积终元率率体

消防车15千瓦静音柴油发电机

机组的选择应考虑的因素主要有机械与电气性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、自动化功能等

- (1) 机组的用途。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对柴油发电机组的要求就有所区别。
- (2)负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围,确定柴油发电组机的单机容量和备用柴油发电机组容量。
- (3) 机组的使用环境条件(主要指海拔高度和气候条件)
- (4) 柴油发电机的选择
- (5) 发电机与励磁方式的选择
- (6) 柴油发电机组的自动化功能的选择

型 号: TO18000ET

发电机参数

额定功率: 15KW

备用功率: 16KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220/380V

结构类型:静音式-

功率因素: 0.8/1

相数:单/三相

启动方式:电启动(选配全自动)

直流输出: 12-8.3(V-A)

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积: 28L

机油容积: 2.3L

过载能力: 110%/1h

缸径*行程: 2*80*79mm

活塞排量: 997ml

压缩比: 19:1

绝缘等级:F

机油型号: SAE10W30(或CD)

燃油型号: 0#或-10#柴油

调速方式:自动调速

冷却方式:空气冷却

额定转速: 3000r/min

缸体结构: 双缸,V型,四冲程

燃烧系统:直喷式

整机参数

工作时间: 8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表: 有

电压表: 有

输出指示灯: 有

机器重量: 295/325kg

外形尺寸: 1090*680*720mm