

石墨聚苯板厂家 每公斤价格

产品名称	石墨聚苯板厂家 每公斤价格
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	1.80/千克
规格参数	四通:支持定制 厚度:2.5cm-15cm 容重:100-160
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

聚苯保温板所使用的可继续分散化高聚物粉末状和纤维素醚：(1)可继续分散化高聚物粉末状可继续分散化高聚物树脂胶粉是高分子材料聚合物乳液经喷雾干燥机及其后续处理而成粉末状热固性塑料高分子树脂,一般呈白色粉状,主要应用于建筑物中。坐落于河北省大城县区,交通便利。非常感谢关心着每一位好朋友,也正是因为你的支持与配合,才有了。让我们携手并肩,共同奋斗,为把企业打造成与尊重绿色隔热保温节能环保公司而逐渐拼搏。

一、石墨聚苯板 (SEPS) 带有特殊石墨颗粒,能够像浴室镜子一般反射面热传递,而且其中含有可以明显提高墙体保温特性的红外感应消化吸收物,从而降低房子的热损耗。石墨聚苯板生产厂家称它隔热水平比一般EPS少高于30%,进一步提高了能耗等级并减少二氧化碳的排放。1、石墨聚苯板 (SEPS) 与挤塑板 (XPS) 都是很不错的保温隔热材料,隔热特性挤塑板 (XPS) 略好于石墨聚苯板 (SEPS),挤塑聚苯板0.029,石墨聚苯板.032,二者相差不多。因为SEPS与XPS都以聚苯乙烯颗粒为主要原料,XPS的应用相对密度远大于EPS的应用相对密度,其原材料成本高些。2、石墨聚苯板 (SEPS) 有非常好的耐老化与在气温变化后的尺寸稳定性,是世界、中国运用zui广泛建筑外墙保温保温材料。3、石墨聚苯板 (SEPS) 特殊材料的性能,透气,能阻隔降水,又可使墙面里的湿气通过,高效的克服了建筑物透气性能难题。而挤塑板 (XPS) 调节剂蒸汽渗透性出色特性用以建筑保温,恰好是它致命的缺点,它限制了墙面里的湿气通过,使湿气很多聚在墙面与XPS隔热层中间,*易导致隔热层变形和黏贴层掉下来,直接关系外墙外保温系统的使用期,及其外墙外保温系统安全性。

4、燃烧性能等级B1级:燃烧性能等级彻底做到B1级 (GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》) 指标,具有较好的耐火性。伴随着*部/住房和城乡公通字[2009]46号《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的需求执行,其应用领域将更为广泛。适合于建筑密度低于100米住宅建筑和**24米商业建筑,无需要多加隔汽层;用以相对高度超过24米但低于50米商业建筑时,需每双层加隔汽层。二、挤塑板 (XPS) 被广泛使用在平屋面做墙体保温材料,偏少用于墙体做墙体保温材料。主要原因如下所示:全部管理体系原材料不配套设施,没经大中型耐候性试验认证及长期大量工程项目案例认证。(相关实验仍在火热进行中),工程应用中已经出现很多难题,如干裂、墙面空鼓、总体被风刮落、火灾事故等

诸多问题。

石墨聚苯板克服了关键性的阻燃性难题：高熔点高纯石墨的引进，了熔融温度及其了熔融时长；同条件下，SEPS板部分熔融，熔融时间是在60s；而EPS板绝大部分熔融，熔融时间是在21s；近明火烤制时，SEPS板没有明火，而一般的EPS板有瞬间用火，火苗非常容易扩散。