

电站应急全自动30千瓦柴油发电机

产品名称	电站应急全自动30千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO32000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

电站应急全自动30千瓦柴油发电机

静音柴油发电机的维护与保养

- 1、清洗活塞、活塞销、气缸套、活塞环、连杆轴承并检查其磨损情况；
- 2、检查滚动主轴承内外圈有没有松旷现象；
- 3、清除冷却水系统水道内的水垢、泥沙；
- 4、清除气缸盖燃烧室和进排气道内积炭；
- 5、检查气门、气门道管、气门座、推杆和摇臂等配合面的磨损情况，并进行研磨调整；
- 6、清洗、检查机油泵、机油冷却器及其管道；
- 7、检查喷油泵出油阀、柱塞偶件是否吻合良好，调整器飞铁销和传动斜盘，推力盘是否磨、必要时更换配件；
- 8、检查调整喷油器和喷油压力和雾化情况；
- 9、清洗涡轮增压器转子积炭，检查轴承、叶轮磨损情况，必要时予以修换；
- 10、检查发电机与柴油机联接器螺栓是否松动、滑牙，发现问题应予修换；
- 11、检查绝缘包扎是否因过热而老化及擦伤，如有损坏及时修理。

电站应急全自动30千瓦柴油发电机移动式柴油发电机组的柴油机，发电机和操控体系（箱）悉数组装在一个共用底座上，而功率较大的固定动力单元的柴油机和发电机设备在一个由钢板焊接的公共底座上。固定在规划的钢筋混凝土根底上。本机的操控体系和油箱一般与设备分隔设备。发电机房有必要坚持通风，翻开门窗，保证机房温度不过50度。其次，因为温度高，柴油发电机组的操作者穿戴较少。此刻，在发电机房内设置柴油发电机组时，要留意安全，为了防止柴油发电机组水箱中的水因高温而欢腾，有或许水会处处乱窜，伤害别人。在这样的高温气候下，柴油发电机房的温度不该太高，应该冷却条件。通过这种办法，能够保护发电机组免受损坏而且能够防止事端。

型号：TO32000ET

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO3200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型：0#、-10#

12.发电机转速：1500r/min

13.机油类型：SAE 10W30（或CD）

三.整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.输出指示灯：有

4.机器油耗：215g/kw.h

5.工作时间：8-12H

5.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量：550/680kg

8.外形尺寸：1450*865*1205