

35千瓦柴油发电机静音车载电源

产品名称	35千瓦柴油发电机静音车载电源
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO38000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

35千瓦柴油发电机静音车载电源大泽小型柴油发电机：选用无刷电机，后期不需求保养，而且功率要素是1，是足功率的。能够经得起长时刻的运用；动力方面是选用大泽原装发电机，功用安稳，内置主动稳压器，依据负载设备主动调整电压，不会对设备构成损害，别的机器选用原装电磁控油阀技能能够比常规机器节省30%的油耗运用时刻长更满意；要便是机组选用四保护设备
低油压保护、过负载保护、过电流保护、过电压保护
内部有缸套，能够全方位保护发起机，能够让你时分无后顾之忧

35千瓦柴油发电机静音车载电源发电机组励磁控制器也称为主动电压调节器。20世纪50年代初期，自动电压调节器的主要功能是维持发电机电压为给定值。当时应用的电压调节器多为机械型的，其后又发展为电子型或者电磁型。20世纪50年代后期，出于提高发电机组系统稳定性的考虑，自动电压调节器的功能已不再局限于维持发电机电压恒定这一要求上，20世纪50年代至今，励磁控制技术也有了极大地发展。概括的说，励磁控制方式的演绎大致经历了单变量反馈控制以及伴随控制理论发展起来的非线性多变量输入及输出的分变量控制方式等几种主要的发展阶段。

型号：TO38000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 32KVA
- 2.备用功率： 35KVA
- 3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO3200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*865*1205