

J41W 美标波纹管截止阀

产品名称	J41W 美标波纹管截止阀
公司名称	永嘉县佰业阀门厂
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇珠岙村工业区
联系电话	0577-57770831 13806833824

产品详情

J41W美标波纹管截止阀 产品概述

J41W美标波纹管截止阀适用于公称压力PN1.6~16MPa，工作温度-29~350 的易燃、易爆、剧毒、毒性流体、高温导热油、液氨等介质。广泛应用于：石油化工、化纤纺织、塑料造纸、电力钢铁、印染橡胶、天然气等其它气体系统中，性能安全可靠，广泛应用于乙二醇等工业流体。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。

二、J41W美标波纹管截止阀 结构特点

- 1、产品结构合理、密封可靠，双重坚固耐用的波纹管密封设计（波纹管+填料），保证阀杆的零泄漏。没有流体损失，提高工厂设备安全。并符合国际密封标准。
- 2、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长
- 3、阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；阀杆升降位置指示，更直观

三、J41W美标波纹管截止阀 产品性能规范

四、J41W美标波纹管截止阀 规格尺寸及重量

型号	DWJ416														
压力	PN16														
等级															
口径	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980

H	195	200	220	225	235	250	260	265	370	400	515	550	600	630	680
Do	130	130	130	130	150	150	180	180	200	200	400	450	450	500	500
重量(Kg)	4	4.5	5	7	9	12.5	18	23	41	54	90	160	260	410	610

型号 DWJ41-25

压力 PN25

等级

口径	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

H	195	200	220	225	235	250	260	265	370	400	515	550	600	630	680
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Do	130	130	130	130	150	150	180	180	200	200	400	450	450	500	450
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

重量(Kg)	4	4.5	5	7	9.5	13	19	24	43	57	95	168	300	510	680
--------	---	-----	---	---	-----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

Kg)

型号 DWJ41-40

压力 PN40

等级

口径	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----