

箱体式400A柴油发电电焊机

产品名称	箱体式400A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO400A-J 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

箱体式400A柴油发电电焊机

大泽发电机组投入并列运行的整个过程叫做并列。将一台发电机组先运行起来，把电压送至母线上，而另一台发电机组启动后，与前一台发电机组并列，应在合闸瞬间，发电机组不应出现有害的冲击电流，转轴不受到突然的冲击。大泽发电机组并列必须具备以下条件：

- 1.大泽发电机组电压的有效值与波形必须相同.
- 2.两台发电机电压的相位相同.
- 3.两台发电机组的频率相同
- 4.两台发电机组的相序一致.

箱体式400A柴油发电电焊机结构紧凑，美观的隔音罩，装拆简易，有效降低噪音，操作空易。使用油机，标准的发电机（根据所需，设计款式），全密封自动调压器，性能优越，运转可靠。低噪音的柴油发电机组技术参数为额定电压400V，额定转速1500转/分，额定频率50Hz，额定功率因数0.8(滞后)。

静音发电机组优点：

- 1外形美观，结构合理。
- 2密封性好，全封闭箱体，2mm钢板制作而成，防雨、防雪、防尘，能在恶劣的环境下工作，

3防音效果好，箱体内采用高频、中频、低频PUR型阻燃吸音棉，有效降低机组各处传出的不同噪音。

4消声器采用高效阻性消声器，降低机组排烟口噪音。

型 号： TO400A-J

电焊机参数

额定电流： 400A

电流调节： 0-400A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-8.0mm

空载电压： 65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率： 15KW

额定电压： 220/380V

相 数： 单三相

额定频率： 50HZ

结构类型： 静音式

转 速： 1500rpm

绝缘等级： H

工作时间： 8-12H

发动机参数

发动机型号： TO4100D

额定功率： 30.1KW

气 缸 数： 四缸

进气方式： 自然吸气

燃油类型： 0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱：60L

长宽高：2000*1000*1500 (mm)

净重：900/980 (kg)

拖车尺寸：2250*1650*2000 (mm)

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm