

## seps石墨聚苯板厂家

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | seps石墨聚苯板厂家                            |
| 公司名称 | 廊坊四通化工建材有限公司                           |
| 价格   | 14.00/千克                               |
| 规格参数 | 四通:支持定制<br>厚度:2.5cm-15cm<br>容重:100-160 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县权村经济开发区                       |
| 联系电话 | 15631601519 13932611797                |

## 产品详情

石墨聚苯板要在一般聚乙烯中加入一定比例的高纯石墨做为无卤阻燃剂生产制造而成，一块一样厚度SEPS隔热保温开发设计高防火材料，其生产工艺流程要在可发性聚苯乙烯(EPS)中加入5%-50%品质的膨胀石墨和2%-20%的磷酸钙化学物质做为无卤阻燃剂，根据悬浮聚合的办法制取澎涨PS颗粒物，那样制作出来的一样厚度SEPS板和一般的EPS板对比，所使用的丁二烯的使用量明显降低。与此同时，因为SEPS里面含有特殊石墨颗粒，能够反射面热传递，其隔热水平比一般EPS高于30%之上。按国家标准制造的SEPS保温隔热板的传热系数为0.033，而一般的EPS外墙保温板的传热系数为0.042，那样要让房屋建筑做到隔热保温

实际效果，应用SEPS的保温隔热板厚度将低于普通EPS保温隔热板，也间接的降低了保温隔热板中丁二烯的用量。高纯石墨聚苯保温板标准化的，将严苛确保SEPS板的防火和保温效果，进而在墙体保温领域具有十分\*\*的使用发展潜力。但由于SEPS板里面含有比较大比例高纯石墨成份，且在确保房屋建筑做到相同的保温性能下，所使用的SEPS板较传统式EPS板薄。

石墨聚苯板尽管隔热保温、阻燃性、具有的优势，但是目前品牌推广并算不上非常顺利，一个重要的主要原因是欠缺有关的地区标准。另一个是11并不是很多。现阶段石墨聚苯板的地区标准的\*\*已得到国家住建部等有关部门的高度重视，已经\*\*环节中。双良节能也参与了标准化的\*\*。1、售前服务1：隔热保温市场销售1售前咨询1。业务人员将根据客户的，为用户选择更加科学合理的产品规格。2、售中服务1隔热保温长期配备充裕一手货源，1工作人员可在收到客户购买通知单，掌握需要产品规格型号，确定供货时间及地址后，保温时间为顾客送到商品。3、11:签署产品品质\*\*书，服务承诺-不合格品决不在出厂。三年内产品品质追踪1，并把顾客1保存在档案存放20年.是因为商品质量问题，我1将质保、退货、退换、满足用户规定性石墨聚苯板1-河北省耐火保温材料比较有限1提供各类石墨聚苯板11,并且也热忱欢迎大家顾客1,.您之所愿,我之所属,我们以更1的石墨聚苯板,更1的技术,更低的价格,诚实守信1于每一位客户.高纯石墨聚苯保温板甄选河北省高纯石墨聚苯保温板1 - 高纯石墨聚苯保温板，低应力型高纯石墨聚苯保温板，1领域新规范.详情咨询.表里如一，热应力低，坚固耐用，防火安全性强，规格平稳，粘合坚固.高纯石墨聚苯保温板与1通聚苯保温板对比，具有两个优势：低传热系数与高密度。高纯石墨聚苯保温板的

传热系数为0.易贸研究所觉得，高纯石墨聚苯保温板国标的制订将推动该产业快速成型技术，在有效进行建筑工程节能“十二五”建设规划的前提下处理传统式建筑节能材料耐火性差难题。因为隔热水平的提高，高纯石墨聚苯保温板对丁二烯等有机原料需求量将有所下降，进而减少污染。在中国目前外墙保温工程项目的火灾发生时，绝大多数产生施工过程中，外墙保温房屋建筑使用中的火灾事故比较少。主要原因是在施工过程中有机化学保温隔热板裸放，没有任何防护层，施工阶段常遇动火作业交叉施工，易发生火灾事故。但没有多少人意识到了，使用过程中工程建筑发生火灾后，防火安全能力差的外墙保温系统软件针对火灾事故有推动作用。