

甘肃前置式吹塑伸缩座椅厂家 定西直立腿座椅安装步骤

产品名称	甘肃前置式吹塑伸缩座椅厂家 定西直立腿座椅安装步骤
公司名称	河北利鑫体育器材制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	利鑫体育:层宽900 LX3:层高300 河北:伸缩看台座椅
公司地址	河北省沧州市海兴县工业园区
联系电话	15028608861

产品详情

活动看台设计技术规格

- 1、看台支架结构规格：阶宽 900mm，阶高 300mm。
- 2、座椅名称及规格:折叠座椅，座椅高510mm，座椅宽度450mm，座椅深长度450mm，座椅安装分布中心距 480mm。
- 3、看台座椅材质介绍：采用高密度聚乙烯座椅

看台伸缩方式:摇控电动伸缩或者手动伸缩。

1.活动看台设计要求满足：

(1)看台在满足承载座椅本身重量外，还满足承受下述载荷：每平方米动载荷为450kg;每米长可承受左右摆动负载36kg.护栏设计满足承受水平力如下：顶端满足承受每米65kg,护栏中间满足承受每米135kg.看台前沿外表美观，且有看台踏步上装有防滑条，避免观众上下时滑倒。

甘肃体育场伸缩看台座椅组合件结构，材料采用不锈钢铁，所有承重组件的杆件中间没有焊接，支撑组件钢板厚度 3.0mm,通过高强度定拉尘材连接而成。能够增加材料的强度和韧性，改善材料的机械性能，增强结构的稳定性。承重大梁尺寸□ 50x40x3.0、□ 100x50x3.0,外表在大中心距离 70cm 处焊在主梁和副梁

之间。采用抗足够承载力的冷轧钢板，经折边后再喷塑，使其既具有良好的耐腐蚀性能其有平清光活的外表面。副梁尺寸口60x40x2.5,作为所有支撑臂以及行走表面的结束元件。支撑构架之间的支撑臂。通过增强尼龙轮等组件消除之间的刚性滑动摩擦，减少看台伸缩摩擦阻力。导向挑梁采用60x40x2.5碳钢型材，移动100x50x3.0 钢铁方管，气保焊焊接。