矿物油消泡剂 RHODOLINE DF 5800C

产品名称	矿物油消泡剂 RHODOLINE DF 5800C
公司名称	广州市恒宇化工有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:罗地亚 型号:5800C 产地:江苏
公司地址	广州市天河区东圃圃兴路中邦商务中心C301
联系电话	020-32217005 13416162610

产品详情

RHODOLINE 矿物油消泡剂 DF 5800C

类别：控泡剂

简介

RHODOLINE DF 5800C 是一种以矿物油为基础的消泡剂。

典型特性

外观: 白色

比重(25 ° C): 0.91-0.94

旋转粘度 (25 ° C, Brook field): 500-1500cps

应用

RH0DoL1NE DF 58000 是设计用于下列用途中:

- 水性油墨平
- 结合了淀粉、 酪素及合成胶乳液之表面涂层
- 乳胶漆
- 粘合剂

- 植物或蔬菜洗涤剂

优点

1) 快速除泡及效能持久

2) 不受极端的温度及压力影响

3) 在酸性及碱性的环境下仍然有效

4) 不含硅酮

使用方法

使用前应将已分层的液体进行充分搅拌，以保持均匀效果

RHODOL1NE DF 5800C 可直接加入而不需用水预先稀释。普通用量为0.1-03%即可提供良好的控泡效果。

食品及药物管理局合格标准

RHODOLINE DF 5800C 的配整成份符合食物添加剂规定

175.105- 粘合剂

176.170- 与含水及含脂肪食物有直接接触之纸张和纸板组份

176.180- 与干性食物有直接接触之纸张和纸板组份

176.200- 应用于涂层的消泡剂

176.210- 应用于生产纸品及纸板的消泡剂

毒物管理条例的依从

RHODOLINE DF 5800C 能依从毒物管理条例 PL- 94 -469.,

包装

用铁桶包装:180 公斤/桶

常用型号:

CelloSize QP-O9h、QP-O9L和QP300、WP300

另外也有用于某些悬浮聚合分散体的HEC有QP15000、QP100MH等

注意事项:

Cellosize 羟乙基纤维素是经过处理的粉粒状物，配制Cellosize羟乙基纤维素母液注意以下事项，就

可以轻易使之溶于水，操作也很简单。

1、在加入经乙基纤维素前和后，均必须不停搅拌，直到溶液完全透明澄清为止。

2、必须慢慢筛入搅拌桶内，切勿大批或把已结成块状和球状之经乙基纤维素直接入搅拌桶内。

3、水温和水中之PH值对羟乙基纤维素之溶解有明显之关系，须特别注意。

4、千万不要在羟乙基纤维素粉末被水湿透前加入一些碱性物质于混合物中。在湿后才提高PH值则有助于溶解。

5、使用高粘度平羟乙基纤维素时，母液之浓度不可高于2.5一3%(重量计)，否则母液难于操作。

贮存及处理

吸湿性:

各种型号的Cellosize.经乙基纤维素均具有吸湿性，在出厂时含水量一般在5%以下，但由于运输和贮存环境的不同，含水量会较出厂时高，在使用时只要量度水含量，并在计算时扣除水的重量即可。千万不要把它暴露在大气中。

粉尘:

如所有的有机粉末一样，应小心适当地操作，保持良好的通风，尽量避免在大气中产生粉尘，以免被人吸入呼吸道中或造成其它安全隐患。