

# 精细轮胎胶粉 胶粉 如东山河橡胶厂

产品名称	精细轮胎胶粉 胶粉 如东山河橡胶厂
公司名称	如东山河橡胶厂
价格	.00/吨
规格参数	类别:胶粉 产商:如东山河橡胶厂 粒度:80 (目数)
公司地址	如东经济开发区新区海河路
联系电话	86 0513 81909737 13912863377

## 产品详情

类别：胶粉  
型号：40 60 80目

产商：如东山河橡胶厂

粒度：80 (目数)

一、产品用途 胶粉可广泛的应用于各种行业，在橡胶制品行业，如大量耗用橡胶的轮胎产业中，在汽车轮胎的胎面、胎侧中掺用量，在一般胶板、胶管、胶带中应用。胶粉可以作为建筑材料，用于改善建筑物的某些性能，具有防水、隔热、隔音、减震、降噪等特点，且经久耐用。用胶粉改性沥青铺设公路，可改善路面的性能，与sbs改性材料相比可显著降低其成本。将胶粉掺入混凝土中，可作为建筑物的基础，与沙子、石子、水泥混合模压制成铁路枕木，或制作成轨垫及机械减震垫板，可以显著减震、降噪，又经久耐用。总之胶粉可以全部或部分的取代传统的某些原料以及天然橡胶，直接生产多种行业所用的橡胶制品件以及橡塑共混的第三代橡胶产品---热塑性弹性 (tpe、tpr、tpv) 等新型橡塑制品中。

二、产品性能 橡胶工业应用粉末硫化橡胶技术指标 (60目) 检测项目 检测单位 技术指标 试验方法  
水份 % 1.0 hg / txxx-2001 7.2.2 灰份 % 8.0 gb4498 丙酮抽出物 % 12.0 gb / t3516 密度 mg / m3  
1.13 ~ 1.15 gb / t533 拉伸强度 mpa 15.0 gb / t528 扯断伸长率 % 500 gb / t528 平均粒径 相应目数过 筛率  
96% hg / txxx-20017.2.8.1 三、产品用法 生产橡胶制品时，在基本上不改变原有设备、工艺配方的情况下，本公司的胶粉可替代部分传统胶料，只需适当增加硫化剂用量，适汉调整温度即可。掺入胶粉的用量，因产品不同而异，一般为5% ~ 20%，而普通牟垫板之类产品则可高达50% ~ 80%。四、产品规格  
本公司生产的胶粉，有5、8、16、20、40、60目的粗细胶粉以及80、100、120、200目或更细的超细胶粉。