

智能吸烟探测器

产品名称	智能吸烟探测器
公司名称	上海治联智慧科技有限公司
价格	450.00/台
规格参数	上海治联:上海治联 ZH806:ZH806 上海:上海
公司地址	上海市闵行区浦江镇三友路1号3号楼4层
联系电话	13533109455

产品详情

随着人们生活水平的提高，人们对周边公共场所的空气质量越发重视，二手烟对人体的危害非常大，吸烟探测器广泛应用于医院，学校，公厕，剧院，电影院，办公楼过道，电梯等人流密集的地方。

产品功能特点

- 1.通电预热，故障自检报警，联网输出。
- 2.声光报警/LED指示报警。
- 3.采用MC自动处理技术，提供产品稳定性。
- 4.PM2.5颗粒物传感器，故障自检功能。
- 5.具有防尘、防虫、抗外接光纤干扰等功能。
- 6.对缓慢阴燃或者明然产生的可见粉尘起反应。
- 7.SMT工艺制造，稳定性强，断电复位/手动复位。
- 8.金属屏蔽，抗射频干扰（20V/M-1GGHZ）。
- 9.通过粉尘中的颗粒物折射红外光的原理进行工作。
- 10.产品采用光电信号处理技术。
- 11.报警输出NC/NO可选，适应不同的报警主机。

产品技术参数

产品名称：吸烟探测器

探测类型：PM2.5

探测面积：5~20m²

产品尺寸：100*35MM

工作环境：-10 ~55 ，0~95%湿度

工作电压：DC9-12V

工作电流：< 100MA

报警输出：常开/常闭

报警浓度：轻度/中度/重度/严重四挡可调

安装方式：壁挂/吸顶

产品操作说明

1.进入调试状态，绿色LED闪亮，退出长亮。

2.正常待机亮绿灯，报警亮红灯+蜂鸣器蜂鸣，传感器故障闪亮黄灯4次+蜂鸣器鸣1次（20秒循环1次）。

3.PM2.5检测报警档位用按键来调节，长按按键3秒进入调节状态，4档报警范围：按第1次，蜂鸣器响1次即为1档轻度污染（101~150），按第2次，蜂鸣器响2次即为2档中度污染（151~200），按第3次，蜂鸣器响3次即为3档重度污染（201~300），按第4次，蜂鸣器响4下为4档严重污染（301~500），再长按3秒退出调节状态，默认进入设置无操作1分钟自动退出，且保存参数，出厂默认为第二档中度污染。