

# PZ73W-10NR-DN100手动高温插板门、耐高温插板阀

产品名称	PZ73W-10NR- DN100手动高温插板门、耐高温插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2200.00/件
规格参数	型号:Z73W-10NR 材质:2520不锈钢, 310S 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73W-10NR-DN100手动高温插板门、耐高温插板阀特点：

手动插板门采用手轮驱动，具有结构紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-1150 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点、同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中\*的阀门。

PZ73W-10NR-DN100手动高温插板门、耐高温插板阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度		适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	1100	1100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

PZ73W-10NR-DN100手动高温插板门、耐高温插板阀主要零部件材质：

体、盖	闸板	阀杆	密封面
-----	----	----	-----

不锈钢、碳钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬  
质合金

PZ73W-10NR-DN100手动高温插板门、耐高温插板阀主要连接尺寸：

公称压力(Mpa)	公称通径DN	长度L	法兰外径D	螺栓孔中心圆直径D2	连接凸出部分直径D2	H	N
1.0	50	50	160	125	100	285	4-
	60	180	145	120	298		
	80	195	160	135	315	200	
	100	215	180	155	365	8-M16	22
	125	245	210	185	400	240	
	150	60	280	240	475	8-M20 280	
	200	335	295	265	540	320	
	250	70	390	350	320	630	12
	300	80	440	400	368	780	
	350	90	500	460	482	885	16
	400	100	565	515	990	16-M22 450	
	450	120	615	565	532	1100	20
	500	130	670	620	585	1200	55
	600	780	725	685	1450	20-M27	60
	700	160	895	840	800	1700	24
	800	1010	950	905	2000	24-M30	68
	900	1110	1050	1005	2300	28-M30	