

风电齿轮箱过滤器1300R010BN4HC 贺德克过滤器滤芯

产品名称	风电齿轮箱过滤器1300R010BN4HC 贺德克过滤器滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

贺德克滤芯产于德国贺德克(HYDAC Technology GmbH)公司 真诚地希望与您合作！

贺德克滤芯的用途：贺德克HYDAC滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命 当一个电子与中性的原子或分子碰撞时会产生更多的自由电子，也就是说，一个电子从负极飞向正极时，由于碰撞电离，会产生连锁反应，电子数目像雪崩似的增加，这个现象称为雪崩电离。滤芯实验按下列标准 ISO2941 滤芯耐压裂试验 ISO2942 滤芯结构完整性试验 ISO2943 滤芯材料与流体相容性试验 ISO3723 滤芯端向载荷试验 ISO3724 滤芯流动疲劳性试验 ISO4572 多次通过试验 ISO3968 滤芯压差特性试验 ISO3968 流量 - 压差特性试验 试验用油粘度 3×10^{-5} m²/S 试验用油 比重 0.86Kg/dm³ (四)、液压油滤芯 1.产品概括：工业用油品如液压油.变压器油.透平油.冷冻机油.润滑油.抗燃油等在使用过程中由于种种原因会混进去一些杂质，主要杂质有机械杂质.水和空气等，这些杂质会造成腐蚀加快，增加机械磨损，降低工作效率，使油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转

这样既不会影响滤筒的除尘效率，也不会污染环境 过滤精度能够达到0.1um 标准结构特点：

1.聚酯纤维过滤介质或复合纤维/聚酯/玻璃纤维混合 2.浅褶距设计，更好的清灰性能

3.滤料坚挺，反吹效果好，过滤 4.过滤面积为相同布袋的3倍 5.顶部开口，底部封底

6.镀锌防锈金属结构件 7.法兰多种安装方式，安装方便，省时省力

8.橡胶密封（上端盖上下端面密封，可选） 滤材的选择：2 标准聚酯纤维（白色、黑色可选） 2A

耐阻燃处理聚酯纤维 2B 防油防水处理聚酯纤维 2CD 防静电处理聚酯纤维 2F 覆膜处理聚酯纤维

滤筒的常用型号尺寸 120mm*【600---2000mm】 146mm*【600---2000mm】 150mm*【600---2000mm】

153mm*【600---2000mm】 160mm*【600---2000mm】 162mm*【600---2000mm】

200mm*【600---2000mm】 应用行业：库顶回收、水泥、搅拌站、电厂、铸造等粉尘浓度偏大的行业

可替代GE、NODIC及其他品牌相类似规格产品 耐高温阻燃滤筒-

进口NOMEX和玻纤滤料，挺度好，耐磨性好- 良好的耐化学性能- 可在180度以下使用 切割专用滤筒 通

诚滤业的切割专用滤筒，根据实际的使用工况，选用原装进口阻燃滤材使整个滤筒具有良好的阻燃性能，避免切割过程中产生的火花烧到滤筒，同时使滤筒有更细的过滤精度和更好的清灰性能 公司拥有一批技术力量雄厚的工作人员，对待工作认真负责，不断完善，始终将客户的需求和利益放在位，从而为客

户提供更加先进的产品以及周到的服务，让每一位客户都能购买的放心，使用的开心 部分型号：ZL12BX—122*80W/HC，122*10BN/HC，122*20BN/HC，WU—250*180F-

J，TZX2-100*20，LX316A，LX316B，LX316C，LXZ-630*100F，RFB-400*20 LX311/100 LX666A/10

LX666B/10 TLX235A TLX235B SX-40*10等 7、铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤

替代进口油滤芯性能指标：过滤精度：1 ~ 100 μ m工作压力（MAX）：21MPa工作介质：

一般液压油、磷酸酯液压油、乳化液、水-乙二醇工作温度：-30 ~ +110 （二）、润滑油滤芯

1、可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平

13、特殊工作场所：地下、水下、防爆等特殊环境中的作业装备 大致分为12个系列 整个过程3周内完成.

改建前后对比 项目 指标 改建前情况 改建后情况 除尘设备 AAF/ELEX电收尘器 宽敞式脉冲喷吹除尘器

处理风量 34157m³/H 37300m³/H 潜在额外处理风量（可再增加安装数排滤件） 43300m³/H

水泥磨冷却水消耗量 1400L/H 800L/H 水泥成品品质 3950—4050cm²/g 4000—4200cm²/g 入口粉尘浓度

400g/Nm³ 400g/Nm³ 粉尘排放浓度 可见排尘 10mg/Nm³ 6、结束语 滤筒式除尘器可以广泛用于水泥行业的

粉磨系统、粉碎系统、立窑、旋窑的窑头、窑尾等各个扬尘点的收尘，对各类传统除尘器进行改造亦可

取得很好效果，关键在于选取先进、合理的结构，使之适应各种粉尘的特点（1）新滤清器清结度试验

确定滤芯内侧是否清除了生产储运中残留的灰尘杂质 专业生产过滤器、滤芯、过滤设备、PALL（颇尔）

滤芯、HYDAC（贺德克）滤芯、MAHLE（玛勒）滤芯、PARKER（派克）滤芯、ARGO（雅格）滤芯

、FILTREC（富卓）滤芯、STAUFF（西德福）滤芯、VICKERS（威格士）滤芯、EPPENSTEINER（EPE

）滤芯、TAISEIKOGYO（大生）滤芯、INTERNORMEN（英德诺曼

）滤芯、MANN（曼）滤芯、DONALDSON（唐纳森）滤芯和MP-FILTRI（翡翠）滤芯等

真诚地希望与您合作！

中联泵车的高压低压液压油滤芯的规格，三一，中联，大象等混凝土车泵，拖泵的高压低压滤芯 在这个

电场中，空气中的阳离子和阴离子分别向相反的电极上移动，这种移动就形成了电流，尽管这个电流值

很小 我公司生产的各种规格的油过滤器质量均达到国家技术标准，产品质量过关，****，价格合理.型号齐

全.欢迎广大客户惠顾 7、汽车发动机及工程机械、船舶、载重车用各种液压油滤. 8、火电及核电：气轮

机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化，给水泵、风机及除尘系统的净化 9、各

种举升、搬运作业：起重、装载等工程机械到消防、维修、搬运等特种车辆，船舶的起货机、起锚机，

高炉、炼钢设备，船闸，船门的启闭装置，剧场的升降乐池和升降舞台，各种自动输送线等

能够真正达到废料的回收在利用 清灰完毕后，电磁脉冲阀关闭，提升阀打开，该室又恢复过滤状态