

# HDPE 韩国LG ME2500 高韧性 注塑级

产品名称	HDPE 韩国LG ME2500 高韧性 注塑级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	12.50/千克
规格参数	LG化学:高韧性 气体渗透率 ME2500:矿泉 饮料盖子 护罩 容器 韩国:注塑级
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

优化基地装置运营，从而减少能源消耗和排放

### HDPE 韩国LG ME2500 高韧性 注塑级

高密度聚乙烯（HDPE），为白色粉末或颗粒状产品。无毒，无味，结晶度为80%~90%，软化点为125~135，使用温度可达100；硬度、拉伸强度

和蠕变性优于[低密度聚乙烯](#)

；耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性较好；[化学稳定性](#)

好，在室温条件下，不溶于任何有机溶剂，耐酸、碱和各种盐类的腐蚀；薄膜对水蒸气和空气的渗透性小，吸水性低；耐老化性能差，耐环境应力开裂性不如低密度聚乙烯，特别是热氧化作用会使其性能下降，所以树脂中须加入抗氧剂和[紫外线吸收剂](#)

等来改善这方面的不足。高密度聚乙烯薄膜在受力情况下[热变形温度](#)较低，应用时要注意

机械性能测试条件测试方法测试结果单位

冲击强度		ASTM D-256
表面硬度	Shore D	ASTM D-2240

挠曲模量		ASTM D-790
屈服拉伸强度		ASTM D-882
伸长率	断裂	ASTM D-638
热性能测试条件 熔点	测试方法 10 /min	DSC
维卡软化点		ASTM D1525
物理性测试条件 分子量分布	测试方法 GPC	LG Method
密度 / 比重	23	ASTM D-792
熔融指数	190 /2.16kg	ASTM D-1238

HDPE 韩国LG ME2500 高韧性 注塑级

供应

HDPE韩国SK6100

HDPE韩国SK7301

HDPE韩国SKDX800

HDPE韩国SKJH910

HDPE韩国SKJK910

HDPE韩国SKJM710

HDPE韩国SKK8800

HDPE韩国LGBE0400

HDPE韩国LGME2500

HDPE韩国LGME5000

HDPE韩国LGME5500

HDPE韩国LGME8000

HDPE韩国LGME9180

HDPE韩国LGPE0235

HDPE韩国韩华道达尔B220A

HDPE韩国韩华道达尔C430A

HDPE韩国韩华道达尔C430B

HDPE韩国大林BASELLHD5502FA

HDPE韩国大林BASELLH-6070T

HDPE韩国油化B303

HDPE韩国油化F600

HDPE韩国油化P600

HDPE韩国乐天化学5305E

HDPE韩国韩华3080

HDPE韩国韩华8380

HDPE韩国韩华870F

在德国路德维希港基地的薄荷醇和芳樟醇下游装置，则将充分发挥现有的一体化架构和先进的生产技术