

供应气化风机空气滤芯自洁式过滤器320x100mm精度1um

产品名称	供应气化风机空气滤芯自洁式过滤器320x100mm精度1um
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

2、膜复合滤筒具有坚固光滑的表面，表面过滤不被粉末颗粒撕拉、磨损刮伤的可能性，粉尘

能有规律的滑落E、工程钻机集尘箱专用滤芯（规格型号齐全）除尘滤芯的种类有

液压滤芯、润滑滤芯、冷却滤芯、除尘滤芯、除水滤芯、除油滤芯、滤芯、粉尘滤 除尘滤芯规格型号：
240×130×100、240×130×300、240×130×400、240×130×600、240×130×660、240×130×700、240×
130×750、240×130×900、240×130×1000、240×130×1200、240×130×1600，315×210×100、315×21
0×300、315×210×400、315×210×600、315×210×660、315×210×700、315×210×750、315×210×90
0、315×210×1000、315×210×1200、315×210×1600，320×100、320×300、320×400、320×600、320
×660、320×700、320×750、320×900、320×1000、320×1200、320×1600 325×215×100、300、400、60
0、660、700、750、900、1000、1200、1600,335×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200
、1600,350×240×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600,490×100、300、400、60
0、660、700、750、900、1000、1200、1600,760×650×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、
1200、1600 适用于常温常压常湿条件下环境空气的净化，尤其适用于需要空气过滤器

原始过滤效率试验 可计算出滤芯的集尘效率，正常滤芯的降尘率应为99%以上

百达滤清器厂主要配套于除尘器的部分除尘滤筒规格型号如下：产品型号 外径 内径 孔径 高

过滤精度 μm 流量 0D(mm) ID(mm) HOLE?(mm) H(mm) m3 / H 4230, 420, 255, 16, 300, 1-10 μm 240-3600
4260, 420, 255, 16, 600 3850, 380, 272, 23, 500 3545, 350, 240,, 240, 450 3550, 350, 240, 16, 500 3560, 350, 240, 16, 600
3566, 350, 240, 240, 660 3566, 350, 240, 16, 660 3580, 350, 240, 16, 800 3590, 350, 240, 16, 900 35100, 350, 240, 16,
1000 3260, 325, 215, 16, 600 3266, 325, 215, 16, 660 3280, 325, 215, 16, 800 3290, 325, 215, 16, 900 32100, 325, 215, 16,
1000 2860, 280, 170, 16, 600 3075, 300, 200, 0, 750 24100, 240, 135, 0, 1000 2460, 240, 140, 16, 600 2250, 225/200 90, 0,
500 2250, 225, 130, 0, 500 22100, 225, 130, 0, 1000 2280, 225, 130, 22, 800 2060, 200, 130, 0, 600 以上除尘滤筒主要
配套于工业环保除尘设备，滤筒的高度可以根据你的要求生产任意的（50—1000mm）高度，还有更多规格
型号没有一一列出，欲了解更多详细产品信息；除尘滤筒应用范围：工业过滤，广泛应用于喷砂作业
、抛丸除尘、抛光加工，五金喷粉；水泥生产、冶金工业、陶瓷生产、石墨、涂料、颜料工业、石化、
塑料、食品、木材加工等各领域烟气和粉尘颗粒的治理和回

参数:：通风量：1200m3/hr滤纸克重：240g/m2滤芯过滤密度：5 μ -10 μ 滤芯初阻力： 290pa 规格：320
×600；325×600；325×660；325×900；320×660；320×700；320×750；320×900；320×1000；335×66

0 ; 335 × 750 ; 490 × 660 ; 490 × 750等... 性能：根据用户要求选用进口或国产合成高强度聚酯长纤维滤材，其纤维呈光滑的管状纤维相互交叉，孔径更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能
除尘滤芯相同产品的不同称呼：除尘滤芯、除尘滤筒、除尘滤袋、粉尘滤芯、
除味滤芯及粉尘回收滤芯 可再生 3、滤料挺度好，且可反复清洗 除尘滤筒的核心部分是滤纸，因此，根据滤筒的应用领域、过滤对象来正确选择滤材、合理使用滤材就显得至关重要 节约能源
4、国内的覆膜技术及**的原料，同济大学先进的测试，确保产品的可靠性