

PA66 德国巴斯夫 A3WGM53 40%玻纤/矿物增强品牌厂家

产品名称	PA66 德国巴斯夫 A3WGM53 40%玻纤/矿物增强品牌厂家
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	德国巴斯夫:PA66 A3WGM5:40%的玻璃/矿物增强
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷 1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

产品详情

PA66 A3WGM53 德国巴斯夫 25%玻纤/15%矿物增强 耐热老化，高耐热性，热稳定

德国巴斯夫 PA66 A3WGM53 增强级。注射成型，25%玻璃纤维/15%矿物填料增强，高强度，高刚性，低翘曲，尺寸稳定，耐油性，耐热老化，高耐热性，热稳定。

用途：用于电子电气领域，电器部件，汽车部件，汽车发动机罩下的零件，工业部件。

重要参数：熔体流动速率:30 g/10min 密度:1.48 g/cm³ 吸水率:1.4 % 成型收缩率:0.2 % 缺口冲击强度:9.5
拉伸强度:160 MPa 断裂伸长率:2.3 % 弯曲强度:225 MPa 弯曲模量:10100 MPa 热变形温度:225

德国巴斯夫PA66：

德国巴斯夫 PA66 A3WGM53 增强级。25%玻纤/15%矿物增强，高韧性，热稳定

德国巴斯夫 PA66 A3W 增韧级。超高韧性，抗热老化性

德国巴斯夫 PA66 A3Z 增韧级。超高韧性，稳定性，高抗冲

德国巴斯夫 PA66 A3K 注塑级。高韧性，稳定性，高抗冲

德国巴斯夫 PA66 A4K 增韧级。高韧性，介质粘度，高应力低摩擦

德国巴斯夫 PA66 A4H 未增强级。高耐热，耐老化，阻燃，UL94-V2

德国巴斯夫 PA66 C3U 阻燃级。高流动，无卤阻燃V0

德国巴斯夫 PA66 C40 挤出/吹塑级。高粘度，挤出薄膜应用

德国巴斯夫 PA66 1403-2 玻纤增强级。13%玻纤增强，热稳定

德国巴斯夫 PA66 1503-2 玻纤增强级。33%玻纤增强，热稳定

德国巴斯夫 PA66 A3EG3 玻纤增强级。15%玻纤增强，高刚性，尺寸稳定，电绝缘

德国巴斯夫 PA66 A3EG5 玻纤增强级。25%玻纤增强，高刚性，尺寸稳定，电绝缘

德国巴斯夫 PA66 A3EG6 玻纤增强级。30%玻纤增强，高硬度，尺寸稳定，电绝缘

德国巴斯夫 PA66 A3EG7 玻纤增强级。15%玻纤增强，高刚性，尺寸稳定，电绝缘

德国巴斯夫 PA66 A3EG10 玻纤增强级。50%玻纤增强，高强度，高硬度，电绝缘

德国巴斯夫 PA66 A3WG3 玻纤增强级。15%玻纤增强，高韧性，热稳定

德国巴斯夫 PA66 A3WG5 玻纤增强级。25%玻纤增强，尺寸稳定，电绝缘

德国巴斯夫 PA66 A3WG6 玻纤增强级。30%玻纤增强，尺寸稳定，电绝缘

德国巴斯夫 PA66 A3WG7 玻纤增强级。35%玻纤增强，抗热老化

德国巴斯夫 PA66 A3WG10 玻纤增强级。50%玻纤增强，耐热老化

德国巴斯夫 PA66 A3HG2 玻纤增强级。10%玻纤增强，高韧性

德国巴斯夫 PA66 A3HG3 玻纤增强级。15%玻纤增强，高韧性

德国巴斯夫 PA66 A3HG5 玻纤增强级。25%玻纤增强，高韧性

德国巴斯夫 PA66 A3HG6 玻纤增强级。30%玻纤增强，高韧性

德国巴斯夫 PA66 A3HG7 玻纤增强级。35%玻纤增强，高韧性

德国巴斯夫 PA66 A3ZG6 玻纤增强级。30%玻纤增强，高刚性

德国巴斯夫 PA66 A3U40G5 阻燃级。25%玻纤增强，阻燃，（不含卤素和红磷）

德国巴斯夫 PA66 A3X2G5 增强阻燃级。25%玻纤增强，红磷阻燃

德国巴斯夫 PA66 A3X2G7 增强阻燃级。35%玻纤增强，红磷阻燃

德国巴斯夫 PA66 A3X2G10 增强阻燃级。50%玻璃增强，红磷阻燃

德国巴斯夫 PA66 A3X3G5 增强阻燃级。25%玻纤增强，红磷阻燃

德国巴斯夫 PA66 A3X4G7 增强阻燃级。35%玻纤增强，红磷阻燃

德国巴斯夫 PA66 A3XZG5 增强阻燃级。25%玻纤增强，阻燃，高韧性

