

# 自洁式空气过滤器滤筒HS/Z-32100规格325\*1000

产品名称	自洁式空气过滤器滤筒HS/Z-32100规格325*1000
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

### 一、木浆纤维纸质滤筒性能特点：

1、选用美国、西欧\*\*木浆纤维材料，其不仅具有孔径小、透气量大、阻力低、效率高  
等特点，而且过滤面积大滤材的选型1.国产木浆纤维普通滤材（颜色白色、黄色、蓝色等）a 淀粉合成 b  
全胶合成 c 棉浆滤料 d 耐高温阻燃处理

2.国产普通聚酯纤维材料（简称无纺布）标准白色，可反复水洗使用

180g-270g标准普通聚酯纤维（240g常用白色） 镀铝膜抗静电处理聚酯纤维（260g以上银灰色）

防油防水化学处理聚酯纤维（260g白色黄色蓝色） PTFE/PET覆膜处理聚酯纤维（260g白色） 3

进口聚酯纤维（米黄色、青色） Toray日本东丽滤材 KOLON韩国科隆滤材

HV、美多威等美国滤材 4 玻璃纤维混合材料 耐高温玻璃纤维 焊烟油雾处理材料 除尘滤芯结构特点

1. 宽褶设计，间隙均匀，保证有效过滤面积确保通风量2.

内外加强护网，防止滤芯吸瘪吹爆3. 加厚镀锌冲压端盖，高强度密封胶圈粘为一体4.

进口专用滤芯发泡胶粘接，确保端盖无脱落5. 正确选材，因地制宜 除尘滤芯性能特点 具有耐酸

碱、耐腐蚀、防爆性能强、过滤面积大、防油防水、过滤效率高、处理风量大、强度高、拉力大、耐磨  
性强、过滤精度高、运行阻力小、摩擦系数低、不黏粉性能强、防潮防湿性好、可反复水洗、提高粉类  
物质质量产量等特点 滤料选用细纱聚酯覆膜过滤材料国产、进口PS、PUS、PET、PTFE覆膜聚酯无纺布

、覆膜防静电无纺布、长纤滤纸、纤维复合材料、金属滤网、化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维  
滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡，彭胶棉等材料（具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤  
面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点）采用先进宽褶打  
折技术，间隙均匀；2.滤筒两端端盖选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）端盖与滤料粘接处

采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）；3.内外支撑保护骨架均采用5mm以上高  
强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板，支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪；

4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9%；5.内外

护网与内部滤料运用先进的自动螺旋铸胶机打胶固定技术，确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电  
磁脉冲反吹清灰；6.安装维修方便,使用寿命长.滤芯滤筒一般规格：325×215×660、325×215×600、325

×215×705325×215x750、350×240×660、350×240×600、350×240×705 350×240×900 510×340×900  
408×215×660、150×90×100、152×90×902 350×240×1350等，也可根据客户需要或提供图纸及样品加  
工生产滤筒滤材选用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华集团、江西国桥集团，我

公司是众多滤筒式除尘器自洁式过滤器生产商定点配套企业 除尘滤芯的特点 过滤面积24m<sup>2</sup>，体积小，振动清理，选用德国进口过滤材料，标准备件，操作维护简便，大大降低了粉尘外溢对环境造成的污染，达到国家环保要求，是\*\*搅拌站的必备设备1、结构紧凑、容易维护(3)滤芯性能试验 流量-阻力(压降)试验 测定空气流动压力损失(流量-阻力或流量-压力分碶曲线)流量每增加10%，寿命相应减22% 滤筒采用滤料缎织的方法4、国内的覆膜技术及\*\*的原料，同济大学先进的测试，确保产品的可靠性