

# 供应TONG3270-F7自洁式空气过滤器滤芯 HV过滤筒

产品名称	供应TONG3270-F7自洁式空气过滤器滤芯 HV过滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象

在，在众多行业应用多年，效果良好，深受业主的认同 规格100-700，高度200-2000不等 我厂生产的除尘器是根据水泥、粉煤灰、石粉、矿粉、化工粉等各种粉末状物质的通过孔径，设计收尘器的滤芯通过直径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用，完全可以满足各粉末状物质过滤要求 (6) 液压脉冲疲劳试验机油滤清器在使用中要受到发动机冷却状态下波动压力的作用

除尘滤芯，过滤精度从1um - 100um，直径从60mm - 500mm，高度从100mm - 2000mm

参数：：通风量：1200m<sup>3</sup>/hr滤纸克重：240g/m<sup>2</sup>滤芯过滤密度：5μ -10μ 滤芯初阻力： 290pa 规格：320 × 600；325 × 600；325 × 660；325 × 900；320 × 660；320 × 700；320 × 750；320 × 900；320 × 1000；335 × 660；335 × 750；490 × 660；490 × 750等... 性能：根据用户要求选用进口或国产合成高强度聚酯长纤维滤材

，其纤维呈光滑的管状纤维相互交叉，孔径更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能

在，在众多行业应用多年，效果良好，深受业主的认同 特点：具有低阻、轻质、容尘量大等特点

聚酯覆膜长纤维性能特点：适用于涂装行业抛丸除锈，空调除尘、焊接烟尘、机械加工、制药、水泥工业及粘性介质的过滤 滤筒安装维修方便,使用寿命长.

通诚滤清器厂除尘滤芯滤筒一般规格：单位（mm）

、325 × 600、325 × 660、325 × 705、325 × 750、325X（800-1500）280 × 1000、325 × 1320.

、350 ×（600-660）、350 × 705、350 ×（800-1500）、335 × 1000 350 × 1320.

、510 × 900、408 × 660、466 × 660、150 × 1000、152 × 902、178 × 2000等

可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产(高度可达2米)

与滤袋相比过滤面积增加二至三倍，提高过滤效率 二、长纤维聚酯滤筒性能特点：

1、选用美国、日本等国的合成高强度聚酯长纤维非织造布材料，其纤维呈光滑的管状，纤维相互交叉，开孔更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能