

# 空压机空气滤筒TONG-32100F7自洁式除尘滤芯进气系统过滤芯

产品名称	空压机空气滤筒TONG-32100F7自洁式除尘滤芯 进气系统过滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

3、恒定的覆合过滤效果使得除尘器的气流更加稳定，提高了粉末的利用率和回收效果的净化功能，表面过滤在脉冲反吹清灰较容易在瞬间完成，提高过滤效率 除尘滤芯相同产品的不同称呼：

除尘滤芯、除尘滤筒、除尘滤袋、粉尘滤芯、、除味滤芯及粉尘回收滤芯

4、出风口气不畅时，应检查除尘滤芯是否堵塞，如被堵应及时清洗 3、滤料挺度好，且可反复清洗 除尘滤芯，过滤精度从1um - 100um，直径从60mm - 500mm，高度从100mm - 2000mm 其中除尘滤芯（筒）是除尘器的主要装置，滤材采用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华、国桥无纺等\*\*品牌，质量稳定，使用寿命长 本公司生产的粉末回收滤芯也是应用上述原理

滤料采用国内先进的纤维式过滤法

铝电解、铅、锡、锌、铜及其他稀有金属的冶炼烟气过滤，微细物料回收，液、固分离 生产除尘滤芯 喷砂机除尘滤芯\_\_涂装设备除尘滤芯涂装设备除尘滤芯\_\_陶瓷机械除尘滤芯陶瓷机械除尘滤芯\_

\_长威滤芯除尘滤芯简介

除尘滤芯是根据水泥、粉煤灰、石粉、矿粉、化工粉等各种粉末状物质的通过孔径，设计收尘器的滤芯通过直径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用，完全可以满足各粉末状物质过滤要求 耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹，滤料挺度好，且可反复清洗 二、工业用油、流体动力设备、液压、润滑系统、高精度油过滤器滤芯、管路滤芯、进口滤芯国产化改造，非标滤芯的研制与生产 除尘滤筒的核心部分是滤纸，因此，根据滤筒的应用领域、过滤对象来正确选择滤材、合理使用滤材就显得至关重要 这样既不会影响滤筒的除尘效率，也不会污染环境 很轻松的处理微小的粉尘颗粒 从表中可以看出，经过改造后的除尘器，其运行阻力、出口排放浓度、除尘效率等技术指标均优于国内同类除尘设备 当通过滤芯的压力降较低时，为限制未过滤的机油量，旁通元件在低于规定的开启压力降时，允许有不大的漏油量；而当滤芯完全堵塞时，可旁通全部流量且不超过规定的压力降

C、木业、抛光、抛丸、粉碎、粉制剂行业的粉尘回收器的除尘净化滤芯

即满足散装车风送及成装品拆散后风送的要求，又能保证在粉末物质使用时，仓内无负压

4、电镀锌 / 不锈钢端盖、中心骨架