

空分车间自洁式空气过滤器滤芯325*220*900/DH32100

产品名称	空分车间自洁式空气过滤器滤芯325*220*900/DH32100
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

适用范围：钢铁、水泥、化工、机械、卷烟、制药、核电、火电、环保等生产线回收原料，净化除尘D、各种气体、粉尘等测试仪器，在线监测设备滤芯，喷粉设备滤芯具有防油、防水、抗静电等优点，特殊规格按用户要求制作产品特点:用于空调风管清洗、喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤.精度可达0.3微米！过滤效率99.96%！进口长纤维聚酯滤料，纤维相互交错，分布均匀

自洁式空气过滤器配套公司主要除尘净化产品有:

喷砂机、抛丸机喷丸机、打磨车间用3266.3566除尘滤芯滤筒、国产(进口)覆膜聚酯防油防腐可水洗3260回收滤芯滤筒、耐高温脱硫脱硝除尘滤芯滤筒、焊接烟气除尘滤芯滤筒、脉冲褶式除尘滤芯滤筒、燃气轮机热电厂(圆柱圆锥形)3270滤芯滤筒、进气口系统方形卡盘木浆纸除尘滤芯滤筒、美国DONALDSON(唐纳森)、德国MANN(曼牌)、丹麦NORDIC(诺蒂克)、美国GE、AAF等进口除尘滤芯滤筒、空气压缩机管路用除尘滤芯、铝粉回收再利用粉尘滤芯滤筒、意大利WAM(威尔姆)水泥仓顶除尘器及除尘滤芯滤筒、钢厂物料输送设备用除尘滤芯滤筒、涂装线喷粉房粉末回收用除尘滤芯滤筒、磨料制粒生产线炭黑包装生产线用除尘滤芯滤筒、抗静电除尘滤芯滤筒、大风量非标除尘滤芯滤筒、纳米技术超精度过滤除尘滤芯滤筒、吸砂机三爪卡盘旋装除尘滤芯滤筒、螺丝吊装除尘滤芯滤筒、端盖胶铸防脱落型除尘滤芯滤筒、聚酯长纤滤纸除尘滤芯滤筒、覆膜PTFE微孔除尘滤芯滤筒、环保型可反复水洗型除尘滤芯滤筒、钢厂电厂空气压缩站除尘过滤器、替代布袋除尘滤芯滤筒、卡盘上装式除尘滤芯滤筒、横插斜放式除尘滤芯滤筒、旋装扣式除尘滤芯滤筒、鼓风机用除尘滤芯滤筒、喷粉房用粉末回收滤芯滤筒、内燃机用阻燃除尘滤芯滤筒、国产、进口木浆纸除尘滤芯滤筒、扁框方形除尘滤芯滤筒、高温酸雾除尘滤芯滤筒、大型钢板处理线除尘滤芯滤筒、自洁式除尘滤芯滤筒、集装箱用除尘滤芯滤筒、阿特拉斯钻机用除尘滤芯滤筒、非标异型除尘滤芯滤筒等(滤芯滤筒一般规格：325×660、325×600、325X705、325x750、350×660、350×600、350×705 350×900 510×900 408×660、150×100、152×902 350×1350等)，也可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产，滤材选用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华集团

、江西国桥集团，我公司是众多滤筒式除尘器自洁式过滤器生产商定点配套企业 标准结构特点：
复合纤维/玻璃纤维混合过滤介质 性能表述：?宽褶距设计 ?过滤 ?80%木浆纤维+20%聚酯纤维
?顶部开口，底部封底，带减缩安装孔 ?镀锌防锈金属结构件 ?橡胶密封
?南方的潮湿天气我们选用大风量，防潮湿滤材
?在北方的风沙天气室外粉尘量较大的我们设计了二级过滤的过滤模式 防雨毡或粗效过滤棉
应用场合：制氧厂、高₂鼓风、空压站、动力厂等入口过滤，适用各大主机厂配套
注：初阻力是指洁净空气测试的滤筒阻力，不含设备阻力 普通聚酯复合无纺布
PET、PTFE覆膜处理聚酯无纺布（可做防静电、防油防水处理）
长纤滤纸、纤维复合材料（可做阻燃处理） 进口、国产木浆纤维滤纸
玻璃纤维滤材（可用于高温、焊接烟气等行业除尘净化）
材料采用先进宽褶打折技术、表面光滑、间隙均匀 百达滤清器厂除尘滤芯滤筒两端端盖特点.
选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）
端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）
我公司生产的除尘滤筒还有一个优点就是可以清洗，能够达到循环使用
我们的客户分布：钢铁行业有宝钢、首钢、马钢等；
电力行业有东莞高步电厂、杭州半山电厂、深圳美视电厂、内蒙古苏里格电厂等
过滤面积24m²，体积小，振动清理，选用德国进口过滤材料-14只滤芯 原始进气阻力试验 进气阻力9额
定时气量通过滤芯时在进、出口处的压差)不应超过3.2kPa，还则功率将下降，发动机会冒黑烟
滤筒安装维修方便,使用寿命长. 通诚滤清器厂除尘滤芯滤筒一般规格：单位（mm）
、 325 × 600、 325 × 660、 325 × 705、 325 × 750、 325X（800-1500） 280 × 1000、 325 × 1320.
、 350 ×（600-660）、 350 × 705、 350 ×（800-1500）、 335 × 1000 350 × 1320.
、 510 × 900、 408 × 660、 466 × 660、 150 × 1000、 152 × 902、 178 × 2000等
可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产(高度可达2米) 滤筒采用滤料缎织的方法
3、恒定的覆合过滤效果使得除尘器的气流更加稳定，提高了粉末的利用率和回收效果的净化
功能，表面过滤在脉冲反吹清灰较容易在瞬间完成，提高过滤效率