

加油站磁吸无线式气体探测器加油站磁吸无线气体检测仪加油站报警器

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 加油站磁吸无线式气体探测器加油站磁吸无线气体检测仪加油站报警器 |
| 公司名称 | 深圳市鸿博创新科技有限公司 |
| 价格 | 899.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:鸿博创 型号:HBCX 产地:广东深圳 |
| 公司地址 | 深圳龙华福城新和社区2号 |
| 联系电话 | 19820818901 19820818901 |

产品详情

设有可燃气体声光报警装置的加油作业区内可允许客户使用手机支付，当现场警报器报警时，应立即停止使用手机和停止加油相关作业,并按应急预案进行应急处置,可燃气体检测报警设计应符合GB/T50493的规定。磁吸无线可燃气体探测器【186 马 6019 科 6936】是针对AQ3010《加油站作业安全规范》所研发的一款气体探测器。该探测器采用低功耗红外传感器,内置电池续航5年，两级声光报警,液晶屏浓度显示,符合GB15322产品国标和GB/T50493设计国标。设备内置防盗报警功能,具备磁吸与抱管固定两种安装方式,无需施工布线,即放即用,通过无线信号传输至控制器，实现加油作业现场、营业室双报警。

检测气体 烷烃类可燃气体 状态指示 正常+报警+故障+防盗检测原理 非色散红外吸收 报警方式 声+光检测范围 (3-100) %LEL 输出信号 LORa-433MHz分辨率 1%LEL 供电方式 电池供电,续航五年示值误差 <±3%FS 防盗功能 防盗扣+声光报警响应时间 <30s(T90) 安装方式 磁吸式+固定式报警设定值一级报警:25%LEL二级报警:50%LEL(可自设环境温度 (-40~+70) ° C显示方式 液晶屏显示 防爆标志 Exib IIB T3 Gb操作方式 红外遥控 产品尺寸 190X210X70(MM)