

加油站用磁吸无线油气泄漏报警器 可燃气体红外检测仪

产品名称	加油站用磁吸无线油气泄漏报警器 可燃气体红外检测仪
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	298.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:HB-725 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

GDS8200无线气体报警控制器采用彩色液晶指示方式，可用于检测环境中待测气体的浓度，当环境中待测气体的浓度达到或超过预置报警值时，控制器立即发出语音报警提示，并可启动驱动排风或其它外控设备，可有效预防中毒事故、爆炸、及火灾发生，从而保障生命、财产的安全。

GDS8200无线气体报警控制器组网容量大，操作简单，报警设置可编程调试，可上传系统等优势。

产品特点：

主机存储报警记录（SD卡存储10000条报警记录）

大屏幕彩色液晶显示

多数字键盘方便操作

2组继电器(开关量), 两组脉冲(220V 24V)

备电2只12V 1.3A（非标配）

可带多个检测不同气体成分的探测器，

并同时多点集中控制

2个RS485上传输出（标配）

系统组网容量大，布线方便

标配安装锚固件省心方便

简便的滑入壁挂方式

模拟语音报警方式清晰悦耳

人性化设计报警值、继电器可设置

直观的报警、故障指示功能

技术参数

显示方式	5寸彩色液晶屏
通讯方式	无线传输
安装方式	现场固定安装，壁挂
组网容量	99路探测器输入
触电输出	6组无源继电器输出自由设置
报警方式	报警音提示
报警点	两级报警、可由用户自由设置
供电电压	AC220V ± 10% 50HZ
电板开关	主电1组、背电1组（非标配）
工作温度	-20 - 55

工作湿度	< 95%RH
存储温度	(-20 - 70)
压力范围	(86- 106)KPa
产品尺寸	(325*245*95) mm
产品重量	6.8kg
其它附件	标配安装挂板及 8锚固胀栓