

盐城铁路碎石道砟片状指数检测

产品名称	盐城铁路碎石道砟片状指数检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

TB/T 2328 铁路碎石道砟试验方法（所有部分）3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 针状指数

长度（尺寸）大于平均粒径1.8倍的颗粒所占的质量百分率。 3.2 片状指数

厚度（小尺寸）小于平均粒径0.6倍的颗粒所占的质量百分率。 3.3 风化颗粒

道砟机械加工破碎面矿物部分或全部失去光泽、改变颜色的颗粒。 3.4 碎石道砟表面清洁度

铁路碎石道砟产品颗粒表面粉尘、泥土等杂物所占的质量百分率。 4 技术要求 4.1 道砟原料

碎石道砟应选用开山块石破碎、筛选加工生产，且颗粒表面全部为破碎面。 4.2 道砟材质指标

各级碎石道砟材质性能应符合表1的相应规定。 4.3 道砟加工指标 4.3.1 粒径级配

4.3.1.1 特级碎石道砟粒径级配应符合表2的规定，

表1 道砟材质性能

4.3.1.2新建铁路用一级碎石道砟粒径级配应符合表3的规定，。

4.3.1.3既有线大修、用一级碎石道砟粒径级配应符合表4的规定，

4.3.2颗粒形状和清洁度

4.3.2.1道砟的针状指数不大于20%，片状指数不大于20%。

4.3.2.2特级道砟中风化颗粒和其它杂石含量不应大于2%，一级道砟中风化颗粒和其他杂石含量不应大于5%。

4.3.2.3道砟产品须水洗，其颗粒表面洁净度不应大于0.17%。

4.3.2.4未经水洗的一级道砟中粒径0.1mm 以下粉末的含量不应大于1%。