

工业给水净化滤料 浩容牌无烟煤滤料 1-2规格无烟煤

产品名称	工业给水净化滤料 浩容牌无烟煤滤料 1-2规格无烟煤
公司名称	河南浩容水处理有限公司
价格	1250.00/吨
规格参数	品牌:浩容 磨损率: 0.35% 产地:河南郑州
公司地址	巩义市建设路金地银座
联系电话	13298405217 15238673986

产品详情

过滤层专用无烟煤滤料价格 精制无烟煤规格浩容牌无烟煤滤料一、无烟煤能无烟煤滤料采用山西**无烟煤为原料，经精选、破碎、和两次筛分而成，浩容牌无烟煤滤料外观光泽好，呈球状，机械强度高，抗压能好，化学能稳定，不含有毒物质，耐磨损，在酸、碱水均不溶解，另外无烟煤颗粒表面粗糙，有良好的吸附能力，孔隙率大（>50%），有较高的含污能力，因质轻，所需反冲洗强度较低，可节省大量反冲洗水量及电能。浩容牌无烟煤滤料同石英砂滤料 石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层无烟煤滤料石英砂滤料滤池、滤罐过滤的佳材料。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力，降低工程造价和减少占地面积有效的途径。

广泛用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理过程。

1、无烟煤用途：净化和过滤废水。2、适用范围：饮用水、工业用水、工业废水的净化过滤等。

3、特点：无烟煤滤料被用做净水过滤、酸/碱过滤、油分离和污水处理，

它比其他传统滤料有如下优点：（1）对酸或碱均稳定；

（2）过滤速度快。无烟煤比砂子带电强，具有电吸附效应，可实现高速过滤；（3）滤除高，

浩容牌无烟煤滤料吸附面积宽,能较多地滤除污染物，去除率达99%；（4）寿命长，处理水量大；

（5）促进浊度和细菌的分离；（6）优良的凝固稳定和减少容易结垢；（7）低比重降低承托厚度；

（8）比重约为砂子的一半，反洗时用水量少。

二、浩容牌无烟煤滤料技术指标 分析项 测试数据 分析项目 测试数据 目 固定炭 85% 破碎率 0.68%

1.57g/c 比重 可溶率 0.98% m3 0.947g/c 容重 磨损率 0.35% m3 含泥量 硫含量(S) 0.05% 1%

孔隙率 锌含量 0.04% 53% 均匀系数 铜含量 0.025% K60 1.5 数 不均匀

其它重金属含量不超过国家饮用水标准 K80 1.8 系数

常用规格：0.8 - 1.2mm，0.8 - 1.8mm，1 - 2mm，2 - 4mm 等。 包装：50kg 编织袋。