

耐酸耐碱无烟煤滤料 4-8规格净化处理 普通无烟煤滤料

产品名称	耐酸耐碱无烟煤滤料 4-8规格净化处理 普通无烟煤滤料
公司名称	河南浩容水处理有限公司
价格	1300.00/吨
规格参数	品牌:浩容 磨损率: 0.35 % 碳含量: 85 %
公司地址	巩义市建设路金地银座
联系电话	13298405217 15238673986

产品详情

无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的，具有高的含碳量百分比。
浩容牌无烟煤滤料采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量。
还经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。
由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。
此外，它的均匀系数较低，有助于加快流速。

浩容牌无烟煤滤料在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤过的水质，故对此滤料的选择必须达到以下几点要求：1、机械强度高，破碎率和磨损率之和不应大于3（按重量计）。2、化学能稳定，不含毒有害物质。在一般酸、碱、中水中均不溶解。我厂产品经中国水处理滤料监督检测中心测定：可溶率为（部颁标准为3.5）在各类水源中均可达到良好的净化效果。

3、粒径级配合理，比表面积好。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。4、粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于大于指定上限粒径按重量计不大于2。
浩容牌滤料填充注意事项和操作要求
1、滤料在填充前必须将滤池（滤器）内部清扫干净。
2、要均匀地铺设每层滤料，当达到标定厚度时，必须耙平滤料。
3、浩容牌滤料长期运行，会有磨损。如操作不当会有“跑料”发生。为此需定期检查滤料状况，如有亏料情况，需及时补充。如滤料运行时间过长，出水水质长期不清，或滤层发生乱层，则需更换或重新级配滤料