

颗粒均匀 黑色1-2规格 精制无烟煤滤料 快速过滤池应用

产品名称	颗粒均匀 黑色1-2规格 精制无烟煤滤料 快速过滤池应用
公司名称	河南浩容水处理有限公司
价格	1050.00/吨
规格参数	品牌:浩容 磨损率: 35% 碳含量: 90%
公司地址	巩义市建设路金地银座
联系电话	13298405217 15238673986

产品详情

用于生活给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤料的铺装厚度为300—400mm；正常滤速10—14m/h，强制滤速14—18m/h；三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18—20m/h，强制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。包装及储运用耐用织物袋包装，净重50kg。运输储存期间防止包装破损，以免漏失或混入杂物。不宜与承托料及其他滤料一起运输堆放。规格能：

等级 / 指标名称 粒径范围 有效粒径 均等系数 备注

1 0.6-1.2 0.7 小于1.5

1+ 0.8-1.6 0.9 小于1.5

2 0.8-1.8 0.9 小于1.5 国内常用规格

3 1.2-2.5 1.3 小于1.5

3+ 1.4-2.5 1.6 小于1.4

4 2.5-5.0 2.6 小于1.5

5 5.0-10.0 额定85% 在粒径范围内

6 10.0-20.0

7 20.0-40.0

840.0-80.0

堆积密度 (t/m³) 0.82

比重 (g/cm³) 1.55%

固定碳 90% (灰份和水分除外)

可溶率 3.5

挥发份, % 6-7

水份, % 3

含泥量, % 1.5

破损率, % 0.3

磨损率, % 0.2

摩氏硬度 3 - 4

反冲洗膨胀率

膨胀率 50 % 50 %

反冲洗膨胀率 :

膨胀率 50 %

包装 : 25kg/50kg 塑料编织袋 , 1M³吨袋 (装袋) , 20 ' 箱可装20 M³ , 一个托盘可装1M³
或根据客户要求制作

适用范围 : 饮用水、工业用水、工业废水净化过滤用

特点 : 1. 效率高 , 去除率达99% 2 . 处理水量大 3 . 使用寿命长