

PC增强阻燃 (PC) PC 7025C20

产品名称	PC增强阻燃 (PC) PC 7025C20
公司名称	苏州创立诚新材料有限公司
价格	31000.00/吨
规格参数	品牌:三菱工程 型号:7025C20 产地:日本
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城3号楼117室 (注册地址)
联系电话	18501558126

产品详情

PC/7025C20/三菱工程塑料

生产企业：三菱工程塑料

原料描述部分

规格级别玻纤增强 其它 其它
该料用途

备注说明20%GF

外观颜色

加工条件

加工条件

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试	测试数据	数据单位
物理性能				
比重		ASTM D792	1.34	
吸水率	23 ,24hrs	ASTM D570	0.12	%
成型收缩率			0.1	%
	平行方向		0.6	%
	垂直方向			
机械性能				
拉伸强度		ASTM D638	120.9	MPa
拉伸长度		ASTM D638	4	%
弯曲强度		ASTM D790	166.7	MPa
弯曲模量		ASTM D790	5.5	Gpa

	IZOD缺口冲击强度		ASTM D256	160	J/M
	洛氏硬度		ASTM D785	92	M
电气性能	介电常数	106Hz	ASTM D150	27.5	PF/M
	介电损耗正切	106Hz	ASTM D150	0.0097	
	耐电压		ASTM D149	23	KV/mm
热性能	负荷弯曲温度	-	ASTM D648	151	
		-	ASTM D648	147	
	线膨胀系数			2.3	10 ⁻⁵ *k ⁻¹
	燃烧性		UL94	V-0	