

# PC CGF2010KR高流动：防火增强级PC

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | PC CGF2010KR高流动：防火增强级PC          |
| 公司名称 | 苏州创立诚新材料有限公司                     |
| 价格   | 38000.00/吨                       |
| 规格参数 | 品牌:三菱工程<br>型号:CGF2010KR<br>产地:日本 |
| 公司地址 | 昆山市陆家镇仕泰隆模具城3号楼117室（注册地址）        |
| 联系电话 | 18501558126                      |

## 产品详情

### CGF2010KR

PC | 聚碳酸酯#防弹胶三菱工程塑料

????? ???? ?? ??

CGF2010KR ???

物理性能额定值单位测试方法 1.35

熔体流动速率 (300 /1.2kg) 4.3

溶化体积流率(MVR) (300 /1.2kg) 3.50

成型收缩率 (横向流量3.20mm) 0.15-0.35

(流量3.20mm) 0.020-0.15

|                               |             |          |
|-------------------------------|-------------|----------|
| 吸水率 (饱和,23 )                  |             | 0.090    |
| 抗冲击能量额定值单位测试方法                |             | 17300    |
| 拉伸应力 (断裂)                     |             | 163      |
| 拉伸应变 (断裂)                     |             | 1.3      |
| 弯曲模量                          |             | 15000    |
| 弯曲强度                          |             | 256      |
| 简支梁缺口冲击强度<br>(23 )            | ISO 179     | 10       |
| (23 )                         |             | 46       |
| 热变形温度值单位测试方法<br>(0.45MPa,未退火) |             | 144      |
| (1.8MPa,未退火)                  |             | 138      |
| 线形膨胀系数<br>(流动)                | ISO 11359-2 | 0.000011 |
| (横向)                          |             | 0.000053 |

