

# 无卤阻燃PC PC FPR3000 防火V-0

产品名称	无卤阻燃PC PC FPR3000 防火V-0
公司名称	苏州创立诚新材料有限公司
价格	29000.00/吨
规格参数	品牌:三菱工程 型号:FPR300 产地:日本
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城3号楼117室(注册地址)
联系电话	18501558126

## 产品详情

PC/FPR3000/三菱工程塑料

生产企业：三菱工程塑料

原料描述部分

规格级别阻燃 其它 其它

该料用途

备注说明

外观颜色

加工条件

加工条件

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试	测试数据	数据单位	
物理性能	密度	ISO 1183	1.29	g/cm3	
	熔体流动速率	300 /1.2kg	17	g/10min	
	溶化体积流率 (MVR)	300 /1.2kg	17.0	cm3/10min	
	成型收缩率	横向流量3.20m m	ISO 294-4	0.40-0.60	%
机械性能	吸水率	流量3.20mm 饱和,23	ISO 294-4	0.40-0.60	%
	拉伸模量		ISO 62	0.20	%
			ISO 527-2	2800	MPa

	拉伸应力	屈服	ISO 527-2	63.0	MPa
	拉伸应变	屈服	ISO 527-2	4.3	%
	断张率		ISO 527-2	53	%
	弯曲模量		ISO 178	2900	MPa
	弯曲强度		ISO 178	102	MPa
	简支梁缺口冲击强度	23	ISO 179	49	kJ/m <sup>2</sup>
	简支梁缺口冲击强度	23	ISO 179	无断裂	
热性能	热变形温度	0.45MPa,未退火	ISO 75-2/B	118	
		1.8MPa,未退火	ISO 75-2/A	106	
	线形膨胀系数	流动	ISO 11359-2	0.000062	cm/cm/
		横向	ISO 11359-2	0.000063	cm/cm/
电气性能	表面电阻率		IEC 60093	6.0E+15	ohms
	体积电阻率		IEC 60093	3.0E+16	ohm · cm
可燃性	UL阻燃等级	1.60mm	UL94	V-0	