

# 东洋蓄电池6GFM-90 东洋蓄电池12V90AH UPS专用蓄电池

产品名称	东洋蓄电池6GFM-90 东洋蓄电池12V90AH UPS专用蓄电池
公司名称	转换电力（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:东洋 型号:6GFM-90 产地:广州
公司地址	山东省菏泽市牡丹区
联系电话	18514560116 18514560116

## 产品详情

东洋蓄电池6GFM-90东洋蓄电池12V90AHUPS专用型电瓶

一、东方（TOYO）电瓶6GFM密封性铅酸电池系列产品合乎如下所示规范：

- 1、JISC8707-1992负极吸收式热泵密封性固定不动型铅酸电池规范
- 2、JB/T8451-96中华共和国机械行业标准
- 3、YD/T799-2002中华共和国通信行业标准
- 4、DL/T637-1997中华共和国电力行业标准

二、应用领域：

电话交换机 办公自动化系统

电气设备、设备和仪表设备 无线电通信系统软件

电子计算机ups电源 应急照明灯

输变电工程站、拨动开关和事故照明 携带式家用电器及开采系统软件

消防安全、安全及报案检测 交通出行及航标灯信号指示灯

汽车电瓶及船舶启动

### 三、主要特征；

免补水保湿、维护保养简易

采用特殊设计方案解决了充电电池在电池充电环节中电解法缺水的情况，充电电池在使用中液体积和比例基本上没变化，因而充电电池在使用期限内彻底不用补水保湿，维护保养简易。

密封性安全性、安装操作方便

充电电池内没有流动液，充电电池立柱式、侧睡安装应用都可，无液漏之患，并且在常规电池充电环节中充电电池不会造成有机气体。因而可以将电池安装在办公室或设备配件屋内，而不需要另建专用型充电电池房，减少工程预算。

坚固耐用

使用了耐腐蚀性较好的铅钙合金极柱，在25的温度下，正常的浮充使用寿命能达10年及以上。

大功率充放电\*\*\*\*

使用了内电阻值极小的高品质极片和玻璃纤维挡板，并且安装较紧，促使电池内阻很小。在-40至60环境温度范围内进行高电压充放电，其功率比基本充电电池可高于15上下。

组装使用便捷

充电电池出厂时早已充满电，客户取得充电电池后就可以组装交付使用。

## 东洋蓄电池特性:

- 1、原始携带方便，能量密度高采用新型铝合金极柱材料技术，可靠性设计的产品构造，容积比同行业高于5%，能量密度达35~38Wh/kg。
  - 2、超低温使用性能 选用特殊抗低温添加物原材料，充电电池可以在-15 ~40 条件下正常启动。
  - 3、组成一致性 采用先进和膏机器设备、极片分选择机器设备、充电电池动态性配组技术性，能有效提升成组充电电池的一致性。
  - 4、大功率充放电\*\*\*\*正、电极片全部采用涂膏式结构，紧机械加工工艺，内电阻小，大功率充放电\*\*\*\*，具有极强的启动水平，30°陡坡上坡轻松自在。
  - 5、可以信赖阀门能自动打开，既能排出来由于操作失误或经久耐用过充电所导致的不必要汽体，又可避免外界汽体或火苗进到锂电池内部造成自放电率或发生爆炸。全察封
- 防泄漏构造:充电电池可倾斜、卧放应用，但不可以颠倒。
- 6、坚固耐用使用期长活性物秘方，具有很强的耐深循环系统充电放电水平，在25 下，80%DOD循环寿命可以达到600~700次;DOD使用寿命循环系统达300~350次。
  - 7、低碳环保 充电电池以低碳环保为根本，采用新型密封性结构优化设计，保障运用全过程无漏酸及有机气体外溢状况，可以信赖。
  - 8、经久耐用 密封性反映工作效率高，充电电池在所有使用中不用补水保湿或补酸维护保养。

## 东洋蓄电池使用规范:

- (1)非专业人士不可开启电瓶，以防风险，如不小心电池壳裂开，接触到了盐酸，请使用很多清水冲洗，如果需要请就诊。
- (2)应用好几个充电电池时，需要注意充电电池之间连线恰当准确无误，切记不能短路故障。
- (3)使用中应尽量避免明显振动或机械性损伤
- (4)应用上、下含有通气口的电池器皿便于排热。
- (5)千万不要让降水淋到电瓶，或者把充电电池渗入水以。
- (6)电池清理请使用尽可能甩干的湿布开展，千万不要应用干抹布或禅子等，不要使用有机化学清洁剂清理充电电池
- (7)切勿在同一个箱里混合使用容积不一样，新老不一样，生产厂家不一样的电池。