

光环行器 三端口环形器 1550nm光环行器

产品名称	光环行器 三端口环形器 1550nm光环行器
公司名称	四川腾光科技有限公司
价格	950.00/只
规格参数	
公司地址	四川绵阳经开区绵州大道北段26号
联系电话	86-08162861531 13402348789

产品详情

[四川腾光](#)厂家生产光环行器 三端口环形器 1550nm光环行器

三端口光环行器 指标说明 参数 P 级 A 级 端口 Port 1 to Port2 to Port 3 to Port 4 工作波长 (nm) 1310,1550
典型值 0.8 1.0 插入损耗 (dB) 最大值 1.0 1.2 通道典型隔离度 (dB) 50 通道最小隔离度 (dB) 40 串扰 (dB) >50
偏振相关损耗 (dB) <0.15 偏振模色散 (ps) <0.1 回波损耗 (dB) >50 最大功率 (mW) 500 工作温度 (° C) 0
~+70 储存温度 (° C) -40 ~+85 外形尺寸 (mm) OD5.5 x L60 或 L63 应用领域：光放大器 单纤双向通信系统
光纤传感 光纤色散补偿 OTDR 远程通讯 产品特点: 高隔离度 低插入损耗 结构紧凑 高回损 无源器件
环境稳定性高 四川腾光科技有限公司 SiChuan Tengguang Electronics and Technology Co , . Ltd
Web : <http://www.sctgg.com> 四川腾光科技有限公司 SiChuan Tengguang Electronics and Technology Co. Ltd
Web : <http://www.sctgg.com> Tel : 13402348789 订购信息：SCTG 工作波长 等级 光纤类型 光纤长度
接头类型 13=1310 15=1550 P=P 级 A=A 级 1=250um 裸纤 9=900um 松套管 1=1 米 X= 其它 0=None
1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC