

## 980nm , 1064nm保偏环形器 980nm , 1064nm

产品名称	980nm , 1064nm保偏环形器 980nm , 1064nm
公司名称	四川腾光科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川绵阳经开区绵州大道北段26号
联系电话	86-08162861531 13402348789

## 产品详情

980nm , 1064nm保偏环形器 980nm , 1064nm保偏光环形器

1064nm 保偏环形器 特点 高质量 环境稳定性高 低插入损耗 设计好 尺寸精准 运用：  
光激光器 光传感器 双向通信 规格：中心波长 1064nm 操作波长范围  $\pm 5$ nm 典型插入损耗 1.8 dB  
最大掺入损耗 2.1 dB 典型隔离度 30 dB 最小隔离度 25 dB 最小消光比 20 dB 最小回波损耗 50 dB 最小串扰 50  
dB 最大光功率 300 mW 操作温度 -5 ~ 50 °C 储存温度 -40 ~ 85 °C 尺寸  $\varnothing 5.5 \times 35$  mm 技术指标的说明：  
技术指标是不包含连接器的指标 输入输出尾纤类型可选 四川腾光科技有限公司 SiChuan Tengguang  
Electronics and Technology Co , . Ltd Web : <http://www.sctgg.com> QQ : 17591691