



广告结构防腐维护，发现有生锈、油漆脱落、等现象进行清理、除锈、修复和重新涂装。

构件连接点(焊缝、螺栓和锚栓)的检查，没有发现节点松动或焊缝有裂痕。

对照明、供电、电器控制设备进行检查。对出现的损坏,进行了修复。

广告结构定期检测,以保证在设置年限内的安全使用,广告牌结构竣工验收满两年后,应每年检测一次。

广告结构安全检测包括钢架的锈蚀情况、支撑受力点的牢固性、附着建筑物有无拉裂和破损情况。

7. 广告版面与钢架连接牢固,灯架灯具连接牢固,灯具的防水结构正常。

### 五、广告牌日常维护应注意以下几点：

1. 严格选材：要选择钢材和等对钢结构所用钢材的化学成份、机械性能进行测试，并对钢材的外观进行

2. 谨慎施工：在广告牌的构建过程中，应避免对所使用钢材的外表进行损伤，对关键的受力部位，禁止

3. 定期检查：在广告牌投入使用之后，应考虑对其安全性进行检查，及时发现并更换受损、老化的构件

4. 防腐防锈：常用的钢材防腐措施有：在钢材表面涂刷油漆。或在构件表面镀锌。金属保护层不同金属

### 六、办理广告牌安全检测鉴定报告的工作流程

1、户外广告牌安全检测按以下工作流程进行。

1.1 递交检测申请报告单

1.2 现场勘察

2、结构计算

3、安全检测的仪器