

海洋设施沥青漆生产厂家 出口产品

产品名称	海洋设施沥青漆生产厂家 出口产品
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	4.00/千克
规格参数	四通:齐全 包装:桶装 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

铁红防锈漆关键特点：具有优良的抗盐水溶性，具有较好的耐磨性能，漆层坚毅具有良好的粘合力、防腐性、抗冲击性等工艺性能，具有较好的耐腐蚀性和耐用性，耐微生物腐蚀、绝缘性能优良。

铁红防锈漆主要用途：适用原油输送管、自来水管及其发电厂和厂矿企业冷却管身的表面耐腐蚀材料和管道补伤耐腐蚀材料的用处，也可以作为发电厂或厂矿企业冷却管身的内腔耐磨涂料的用处。

广泛运用于：原油、石油化工输油管道、储槽、机器设备、深海设备、拖网渔船、化工厂贮煤气柜及输气管道；冶金工业发电站的排烟系统脱硫设备，还可以做为玻璃钢设备的防渗漏层。那为什么要选择玻璃鳞片胶泥建筑涂料呢，跟随瑞玛防腐我一起来看一下玻璃鳞片胶泥的有什么特点吧。

- 1、耐化学品性、耐高温性、耐溶剂性**；对有机化学物质、汽体、蒸汽的透水性远远比玻璃钢衬里小，无法造成水蒸汽扩散现象，这是因为逐层重合排列玻璃鳞片胶泥，使物质渗入间距长的原因。
- 2、同其他原材料粘结力**，镀层平整光滑。干固时收拢低，因为分散化，粘合面剩余应力小。线膨胀系数小，粘合内应力相对应也小，耐热温度高，耐高温抗冲击性能好。
- 3、结构力学抗压强度虽比不上玻璃钢衬里，但耐磨性能、耐刮蹭特性优异，对机械性损伤也于部分。

项目指标

膜色调及外型：黑褐色，色彩不确定、容许有轻黑点

黏度（涂-4）25oC, s

80~120柔韧度, mm，不得超过

1粘合力，级，不得超过

1抗冲击抗压强度，kg.cm，不低于50

固体含量（成分一）`±2