

可调衰减器，电调光衰减器，电可调试衰减器，MEMS VOA，

产品名称	可调衰减器，电调光衰减器，电可调试衰减器，MEMS VOA，
公司名称	四川腾光科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川绵阳经开区绵州大道北段26号
联系电话	86-08162861531 13402348789

产品详情

四川腾光厂家生产可调衰减器，电调光衰减器，电可调试衰减器，MEMS VOA，EVOA

电可调光衰减器 电可调光衰减器(EVOA)是在我公司自行研发设计的 MEMS VOA

芯片基础之上，通过独特

的光学设计，使产品小型化，有极快的响应速度和极低的功耗，同时有很好的稳定性和可靠性。

用户可通过外部电路控制，调节光功率衰减。符合 Telcordia GR-1209 及 Telcordia GR-1221 标准,符合

RoHS 指令。 特点 1. 高稳定性 2. 响应速度快、线性度好 3. 调节精度高 应用 1. 光仪表 2. 放大器 3.

密集波分复用器系统 性能指标 参数 单位 规格 波长范围 nm 1528~1563 衰减范围 dB 40 插入损耗 dB

0.7 偏振相关损耗 dB 0.3 波长相关损耗 dB 1.0 四川腾光科技有限公司 SiChuan Tengguang Electronics

and Technology Co, . Ltd Web : <http://www.sctgg.com> 温度相关损耗 dB 1.0 回损 dB 45 重复性 dB 0.1

响应时间 ms 2 偏振模色散 ps 0.05 驱动电压 V 5 工作温度 -10~+70 功耗 mw 10 可承受光功率 mw

500 四川腾光科技有限公司 SiChuan Tengguang Electronics and Technology Co, . Ltd

Web : <http://www.sctgg.com>