

大连市沥青漆厂家 包检测

产品名称	大连市沥青漆厂家 包检测
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	4.00/千克
规格参数	四通:齐全 包装:桶装 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

产品介绍：环氧煤沥青漆是厚浆型丙烯酸树脂干固环氧树脂尼古丁建筑涂料，具有很好的耐蚀性、防水性，关键应用在重防腐及其腐蚀极端的地域。环氧煤沥青漆包含油性漆，漆层呈灰黑色，工程施工性出色，可配套设施别的防腐涂料，如玻璃丝纤维布、冷缠带等一起使用，做到较厚的镀层，增强防腐蚀实际效果。

关键构成：本产品是厚浆型，以环氧树脂胶、色浆、涂料助剂和有机溶剂等构成油漆为甲组份，另一组份为特殊固化剂的双组份自干漆建筑涂料。

关键特点：漆层具有优良粘合力、抗冲击性、防水性；高耐蚀性良好的抗化工品性以及耐磨性能，较好的耐磨性。

适用范围：广泛运用于船下、压载水仓、港口钢桩、煤矿钢材支撑架、酸洗槽、自来水管及其厂矿企业冷却管身的表面防腐蚀用底、油漆。

三布五油环氧煤沥青漆应用使用量

名字：环氧煤沥青漆，厚浆型环氧煤沥青防腐漆

[玻璃鳞片胶泥](#)产品优势：

- 1、耐蚀性好，因为玻璃鳞片胶泥选用基材环氧树脂是性能好的基树脂，基环氧树脂具备比环氧树脂好一点的耐热、耐蚀性。
- 2、低占有率，玻璃鳞片胶泥，建筑涂料，防潮蒸气占有率高，比一般树脂胶泥，建筑涂料高6—15倍，

比一般玻璃钢防腐FRP高4倍。

3、玻璃鳞片胶泥，具有强粘结强度，不易产生开裂，分层次，起层或脱离。粘合力 and 抗冲击强度好。

4、耐热、抗冲击性可以好。

5、防腐蚀，玻璃鳞片胶泥固化硬度大。

6、施工方便，固体含量高，一次工程施工可以达到1—1.5mm。

5mm，镀层应用多年后，如出现破损的状况，只应该做简单解决，同时可连续使用且不危害特性。

玻璃鳞片胶泥广泛运用于发电站、选矿厂、化工厂等排烟道汽体较严苛自然条件下，构造、混泥土建筑物里衬；中等水平浸蚀抗压强度中的高效液相物质机器设备、管路、储槽的里外表层安全防护；它与玻璃钢防腐复合型应用效果更好，比如用以快速金属材料离心叶轮；发电站、选矿厂、化工厂等制酸、烟气脱硫自然环境和设备；深海设备浪溅区，气、液、固三相更替腐蚀严苛自然环境。