

## 矿用七芯拉力电缆 MHYBV-7 2 × 4mm<sup>2</sup> + 2 × 1.0mm<sup>2</sup> + 3 × 0.75mm<sup>2</sup>

产品名称	矿用七芯拉力电缆 MHYBV-7 2 × 4mm <sup>2</sup> + 2 × 1.0mm <sup>2</sup> + 3 × 0.75mm <sup>2</sup>
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:MHYBV-7 2 × 4mm <sup>2</sup> + 2 × 1. 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

矿用七芯拉力电缆 MHYBV-7 2 × 4mm<sup>2</sup> + 2 × 1.0mm<sup>2</sup> + 3 × 0.75mm<sup>2</sup>

MHYVP32 2 × 2mm<sup>2</sup> + 4 × 0.5mm<sup>2</sup>

MHYVP32 2 × 4mm<sup>2</sup> + 6 × (0.5、0.75)mm<sup>2</sup>

MHYVP32 2 × 2.5mm<sup>2</sup> + 3 × (0.5 , 0.75)mm<sup>2</sup>

MHYVP32 2 × 4.0mm<sup>2</sup> + 5 × (0.5 , 0.75)mm<sup>2</sup>

MHYVP32 2 × 6.0mm<sup>2</sup> + 5 × (0.5 , 0.75)mm<sup>2</sup>

MHYVP32 2 × 1.5mm<sup>2</sup> + 2 × (0.75 , 1.0)mm<sup>2</sup>

MHYVP32 (3 , 4 , 5 , 7) × (0.3 , 0.5 , 0.75 , 1.0 , 1.5)mm<sup>2</sup>

MHYVP32 2 × 3.0mm<sup>2</sup> + 3 × 0.75mm<sup>2</sup>

MHYVP32 2 × 3.0mm<sup>2</sup> + 5 × 0.75mm<sup>2</sup>

MHYVP32 2 × 1.5mm<sup>2</sup> + 3 × 0.75mm<sup>2</sup>

MHYVP32 2 × 2.5mm<sup>2</sup> + 5 × 0.75mm<sup>2</sup>

MHY32 1 × 3 , 1 × 4 , 1 × 5 , 1 × 7(1/1.13mm , 7/0.43mm , 1/1.38mm , 7/0.52mm)

MHYBV-7 2 × 2.5mm<sup>2</sup> + 5 × 0.75mm<sup>2</sup>

MHYBV-7 2 × 4mm<sup>2</sup> + 2 × 1.0mm<sup>2</sup> + 3 × 0.75mm<sup>2</sup>

MHYVP32-2 × 2.0 + 2 × (0.75 , 1.0)

MHYVP32-2 × 3.0 + 1 × (0.5 , 0.75)

七芯拉力电缆型号为MHYVP32 2\*1.5+5\*0.75

## 2.技术参数

2.1 供电电源:DC18V。

2.2 工作电压：DC18V；工作电流 35 mA。

2.3 话音强度（输入1000Hz 400mV时）不低于95dB（A计权）。

2.4 话音信号失真度不大于10%。

2.5 频响：（350Hz ~ 3400Hz）± 6dB；(测试条件：输入1000Hz 400mV)。

2.6 信号开启电压 200mV。

2.7 打点信号：信号响度不低于95dB。

拉力电缆 航空插头 电线电缆 国标电缆 天津电缆 矿用七芯拉力电缆 MHYBV-7 天津市电缆总厂一分厂