

浙江建筑全钢爬架2023新型爬架厂家

产品名称	浙江建筑全钢爬架2023新型爬架厂家
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园A7
联系电话	18678387609

产品详情

浙江建筑全钢爬架2023新型爬架厂家架立杆的连接处采用导轨与平台板连接件过渡连接，内外转角处设置两个转角连接件过渡连接，保证水平桁架的连续设置，增强架体整体强度、刚度和稳定性。在内外立杆对应位置安装水平撑杆或斜拉杆。从转角或分组处开始依次安装第二层操作平台板；安装方法与di一层操作平台板相同。在第二层操作平台板下方对应的主框架立杆上安装支架，在导轨和架体构架立杆与操作平台板连接处安装连接件、，利用现场塔吊吊装6m的导轨下节，并分别采用M16×70mm和M16×40mm的螺栓加16×50mm的平垫将导轨与支架、导轨与连接件、逐个连接固定。

浙江建筑全钢爬架2023新型爬架厂家竖向主框架所覆盖的每个楼层处应设置一道附墙支座，其构造应符合相关标准规定，并应满足承载力要求。在使用工况时，应将竖向主框架固定于附墙支座上；在升降工况时，附墙支座上应设具有防倾、导向功能的结构装置。附着式升降脚手架和建筑物连接处的混凝土强度应由设计计算确定，且不得低于10MPa。附着式升降脚手架应按产品设计性能指标规定进行使用，不得随意扩大使用范围，不得超载堆放物料。附着式升降脚手架应设置安全可靠的具有防倾覆、防坠落和同步升降控制功能的结构装置。爬架提升前，要认真检查爬架导轨，若有松动变形等现象，必须整改，整改满足提升要求后再进行提升。