

# 艾默生UPS电源ITA06K00AL1102C00 艾默生ITA06K00AL

产品名称	艾默生UPS电源ITA06K00AL1102C00 艾默生ITA06K00AL
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:ITA06K00AL1102C00 规格:6KVA
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	17812100705 17812100705

## 产品详情

艾默生UPS电源ITA06K00AL1102C00 艾默生ITA06K00AL艾默生ups安装注意事项，放置ups的区域必须有良好的通风，远离水，可燃气体和腐蚀剂。不宜侧放，应保持前面板下端进风孔、后盖板风扇出风孔和箱体侧面进风孔通畅。ups周围环境温度应保持在0 -40 之间。机器若是在低温下拆装使用，可能会有水滴凝结现象，一定要等待机器内外完全干燥后才可安装使用，

否则有电击危险。请将ups放在市电输入插座附近，以便紧急情况时拔掉市电输入插头，切断电源。负载与ups连接时，须先关闭负载，再接线，然后再逐个打开负载。艾默生UPS电源ITA06K00AL1102C00 艾默生ITA06K00AL艾默生ups电源运行正常时，断开SWIN会自动将正常操作切换到蓄电池供电模式。旁路供电的方法，按控制面板上的数字，系统将从ups正常运行状态转旁路供电模式。旁路供电转ups正常运行状态，SWIN处于闭合状态。按显示控制面板上的“8”，艾默生UPS电源ITA06K00AL1102C00 艾默生ITA06K00AL系统将从旁路电源切换到ups正常运行状态。详情可以查询：UPS电源使用维护手册电池工作模式转ups市电供电模式，SWIN合上，电池供电模式自动切换到正常模式。

对于规模较小的安装，例如5kVA以下的UPS电源，光电隔离器可以用作无电压接触的替代品。这是用于隔离电路输入和输出部分的电子设备，以光为媒介实现电信号的传输，并可以共享类似的“真/非真”信息。然而，在许多设置中，获取比这更加先进的信息不仅是可取的，而且更是必不可少的，这意味着更复杂的通信是至关重要的。诸如医院、化工厂等设施的情况就是如此，医院可以部署相对较小的服务器机房、建筑管理系统以及较小规模的数据中心。