

# 廊坊友联蓄电池MX12070/12V7AH并联操作方法

产品名称	廊坊友联蓄电池MX12070/12V7AH并联操作方法
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:友联蓄电池 型号:MX12070 产地:廊坊
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

友联蓄电池系列产品特点：

- 1、浮充寿命长，电池设计使用寿命可达10-12年。
- 2、独特迷宫式多层密封结构，不漏液。
- 3、特殊添加剂使电池具有有越大电流放电性能。
- 4、高密度铅膏，高温高湿固化工艺，长寿命设计。
- 5、ABS塑料高强度外壳。
- 6、统计技术大量应用于生产中，电池一致性好。

友联蓄电池系列应用范围：

- 1、不间断电源UPS系统。
- 2、程控电话/移动通信
- 3、电力直流电源系统
- 4、铁路系统
- 5、应急照明安全系统（EPS）

## 6、太阳能储电系统

UNION友联蓄电池产品特点：

- 1) \*漏液,免维护 \*结构设计实现\*密封，配合\*率氧气重组技术，完成水分再生，从而\*不需要加水及免维护之效果。
- 2)\*能,\*耐用 电池放电率十分低,室温下（25℃）每月放电低于3%。内阻\*低，具有\*的高率放电性能，提供强劲电力。正常浮充状态下，电池寿命可达12年以上（2V系列），或6-8年（6V/12V系列）。
- 3)\*\*,\*合UNION友联电池内置\*阀及阻液片，可调节电池内部压力及阻止腐蚀性气体析出，使用\*\*,\*通过并获得美国UL\*（\*.MH16572）德国TUV机构ISO9002（\*.）中国进出口商检CQC ISO9002证书（\*.4400/981519）中国\*电信设备进网证书（\*.26-）中国出口商品许可证书（出口\*）电力部电力设备检测\*报告中国广电总局入网设备\*证书

浮充使用

循环使用

不间断电源UPS系统程控/移动通讯电力直流电源铁路系统微波通讯应急照明\*系统太阳能等储能系统

\*漏液,免维护 \*结构设计实现\*密封，配合\*率氧气重组技术，完成水分再生，从而\*不需要加水及免维护之效果。

\*能,\*耐用 电池放电率十分低,室温下（25℃）每月放电低于3%。内阻\*低，具有\*的高率放电性能，提供强劲电力。正常浮充状态下，电池寿命可达12年以上（2V系列），或6-8年（6V/12V系列）。 \*\*,\*合UNION电池内置\*阀及阻液片，可调节电池内部压力及阻止腐蚀性气体析出，使用\*\*,\*通过并获得:美国UL\*（\*.MH16572）德国TUV机构ISO9002（\*.）中国进出口商检CQC ISO9002证书（\*.4400/981519）中国\*电信设备进网证书（\*.26-）中国出口商品许可证书（出口\*）电力部电力设备检测\*报告中国广电总局入网设备\*证书中国通信总局设备选型\*批入围厂家 应用范围 UNION电池内置\*阀及阻液片，可调节电池内部压力及阻止腐蚀性气体析出，使用\*\*,\*通过并获得: 浮充使用 不间断电源UPS系统程控/移动通讯电力直流电源铁路系统 微波通讯应急照明\*系统太阳能等储能系统小灵通机站电源户外备用电源

5、耐过放电性好：松下蓄电池25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），容量在75%以上。

6、耐充电性好：松下蓄电池25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及，开路电压正常，容量维持率在上95%以。

7、耐大电流性好：松下蓄电池完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5分钟。无导电部分熔断，无外观变形

蓄电池使用时应防止过放电，采取“欠压保护”是很有效的措施。另外，由于电动车“欠压保护”是由控制器控制的，但控制器以外的其他一些设备如电压表、指示灯等耗电电器是由蓄电池直接供电的，其电源的供给一般不受控制器控制，电动车锁（开关）一旦合上就开始用电。虽然电流小，但若长时间放电（1-2周）会出现过放电。因此，不得长时间开启，不用时应立即关掉。

前面已经对过充电进行了阐述，过充电会加大蓄电池的水损失，会加速板栅腐蚀，活性物质软化，会增

加蓄电池变形的几率。应尽量避免过充电的发生；选择充电器参数要与蓄电池良好匹配，要充分了解蓄电池在高温季节的运行状况，以及整个使用寿命期间的变化情况。使用时不要将蓄电池置于过热环境中，特别是充电时应远离热源。蓄电池受热后要采取降温措施，待蓄电池温度正常时方可进行充电。松下蓄电池的安装位置应尽可能保证良好散热，发现过热时应停止充电，应对充电器和蓄电池进行检查。蓄电池放电深度较浅时或环境温度偏高时应缩短充电时间。