

耐高温控制电缆 KFF KFFP KFV KFVP

产品名称	耐高温控制电缆 KFF KFFP KFV KFVP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:KFF KFFP KFV 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

本产品适用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿企业，在高温条件下和恶劣环境中（如酸、碱、油水低温条件）作为各种电器、仪表及自动装置之连接线，供交流额定电压450 / 750伏及以下控制、监控及保护电路行装场合下使用。

型号及名称：

- 1 KFF 氟塑料绝缘和护套控制电缆
- 2 KFFP 氟塑料绝缘和护套控制电缆
- 3 KFFR 氟塑料绝缘和护套控制软电缆
- 4 KFFRP 氟塑料绝缘和护套控制软电缆
- 5 KFV 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
- 6 KFVP 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
- 7 KFVR 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
- 8 KFVRP 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
- 9 KFV22 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
- 10 KFVP22 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
- 11 KFVR22 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆

12 KFVRP22 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆

13 KFFV22 氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆

14 KFFRV22 氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆

带钢丝绳的PVC行车控制电缆使用特性:

额定电压：U0/U 0.6/1KV及以下

工作温度：100

zui低环境温度：固定敷设-40

带钢丝绳的PVC行车控制电缆具有柔软、耐磨、防油等特性，线旁附钢丝绳，增强抗拉力。适用于交流额定电压0.6/1KV及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。