优质80金刚石翻新片、软磨片

产品名称	优质80金刚石翻新片、软磨片
公司名称	石家庄熔点新材料有限公司
价格	.00/片
规格参数	型号:rdf 规格:80 材质:金刚石
公司地址	石家庄市裕华区方兴路186号
联系电话	86 0311 86634556 13832167199

产品详情

型号：rdf
规格：80
材质：金刚石
粒度：30
内径：0（mm）
外径：80（mm）
厚度：10（mm）
适用范围：石材翻新、水泥地面硬化处理

熔点软磨片速度快、寿命长、上光好

金刚石软磨片：软磨片采用金刚石作为磨料、树脂为主要结合剂，重量轻，磨削加工时能有效保护石材表面的软质部分，所加工的产品光泽度高。采用尼龙搭扣连接方式操作方便。

具有轻便性、独特的柔性，使得对加工面具有良好的贴合性能。可以提供的粒度从30#~6000#以及buff（黑、白两种）。

软磨片规格：3 ”(80mm) 4 ”（100mm）

粒度：30#、50#、150#、300#、500#、800#、1000#、2000#、3000#、buff

用途：

1用于大理石、花岗岩等石材板材、曲面、边角等异型石材磨抛上亮。

2用于玉石、玛瑙、景观石等艺术品、装饰品抛光上亮。

3用于瓷砖等陶瓷产品打磨抛光。

4用于石材墙面、石材地面、水泥地面翻新抛光。

使用方法：

首先用粗粒度（30#、50#、150#）将表面粗磨找平，一般这个过程要有一定的去除量，施工时要保证充足加水量注意整体的平整性。

第二步用较粗粒度（300#、500#）进行研磨，去除粗磨过程中产生的粗纹路，并保证施工表面平整为精加工序做准备。

第三步用(800#~3000#)软磨片进行精细研磨、抛光，这个过程去除量较少，加水量减少，加工表面达到较高亮度，基本满足加工要求。个别要求亮度高的需用buff进行精抛。